

Absperrpfosten Ø 100 mm Kunststoff flexibel mit Reflektoren

Absperrpfosten aus Kunststoff mit Reflektoren. Wahlweise ortsfest oder herausnehmbar. Jetzt entdecken auf RESORTI.de!

Artikelnummer BE-H214ZRM



Produktbeschreibung

Der **flexible Absperrpfosten** aus Kunststoff hat einen **Durchmesser von ca. 100 mm** und richtet sich nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf. Er eignet sich ideal für Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser oder als Fahrbahnteiler sowie bei engen Zuwegen.

Durch seine rote Farbe und die **zwei Reflektor-Streifen** verfügt der Poller über eine gute Sichtbarkeit und erhöht so auch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Der flexible Poller ist **sehr robust**, er ist beständig gegen den Aufprall von Fahrzeugen und kehrt zu 100 % in seine Originalform zurück. Qualitätskontrollen zeigen, dass sich der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff sogar nach 1500-fachem Überfahren zu 45° und 50-fachem Überfahren zu 90° immer wieder selbst aufrichtet. Diese gute Nachgiebigkeit des Absperrpfostens **schützt Fahrzeuge** vor Schäden.

Der Absperrpfosten ist **wartungsfrei** und **beständig gegenüber extremen Temperaturen** bis -50° gemäß der Norm UNE ISO 812 und feuerbeständig gemäß der Klassifizierung "E" UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Zur Auswahl stehen **zwei Varianten** des Absperrpfostens, sodass dieser bestens den jeweiligen Standort Anforderungen angepasst werden kann. Es gibt zum einen die Variante, bei der der **Poller in den Boden einbetoniert** wird, zum anderen gibt es die Variante, bei der der mitgelieferte **Metallfuß im Boden einbetoniert wird und der Poller herausnehmbar** ist.

Befestigungsart: Wir empfehlen für die optimale Befestigung die Einbetonierung im Boden.

Lieferbedingung: Wir liefern Ihnen den Poller versandkostenfrei und komplett vormontiert. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	100 mm
Höhe Überflur	920 mm
Material	Kunststoff
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest, Herausnehmbar, Flexpoller

Produktmerkmale

- Flexibler Absperrpfosten aus Kunststoff
- Gut sichtbar dank roter Farbe und Reflektor-Streifen
- Wartungsfrei
- Zum Einbetonieren in den Boden

Technische Daten

Material	Kunststoff, Polyurethan
Durchmesser	ca. 100 mm
Höhe	ca. 1110 mm
Höhe Überflur	ca. 920 mm
Befestigung	zum Einbetonieren im Boden
Farbe	Rot mit zwei Reflektoren-Streifen
Gewicht	ca. 6,2 7,2 kg

Weitere Bilder

