

Absenkbarer Absperrpfosten Ø 220 mm

Für Sicherheit im Outdoorbereich sorgen mit dem halbautomatischen Absperrpfosten aus robustem, satiniertem Edelstahl Ø 220 mm - jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer BE-H2208



Produktbeschreibung

Nutzen Sie für die **Absicherung von verkehrsberuhigten Bereichen im Outdoorbereich** den absenkbaren Absperrpfosten Ø 220 mm. Setzen Sie den Absperrpoller für die **Zugangskontrolle** auf urbanen Straßen, vor Zufahrten zu Parkhäusern, Fußgängerzonen oder im Zufahrtsbereich Ihrer Firma ein. Der Absperrpfosten lässt sich einfach und schnell durch manuelles Absenken bedienen.

Inbetriebnahme:

Heben: Treten Sie auf den Poller und drehen Sie den Schlüssel, der Poller fährt automatisch hoch, abschließen. **Senken:** Mit dem Schlüssel entriegeln und nach unten drücken bis dass der Poller gesperrt ist.

Dank des **modernen und funktionellen Designs** stellt der absenkbare Edelstahlpoller eine flexible Absperrfunktion dar.

Das **robuste, hochwertige Material** sorgt für eine gute Wetterbeständigkeit und zuverlässige Qualität im Outdoorbereich.

Produktmerkmale:

- einfache und schnelle Bedienung
- Material: **Edelstahl A304 satiniert**, Stärke 8 mm
- Höhe ab Straßenniveau ca. 500 mm / Durchmesser ca. 220 mm
- Schubladenabmessungen ca. 340 x 340 x 680 mm
- **Hebesystem: Gasflasche**, Hubkraft: 700 Newton (Kraft die zum Heben benötigt wird)
- Verschlussystem: **Dreikantschlüssel** (10 mm)
- Automatische obere / untere Sperre
- Schlagfestigkeit: 125.000 Joule (Widerstandsfähigkeit des Gehäuses gegenüber Stößen)
- Zyklen: mehr als 500.000
- **Reflexband** für bessere Sichtbarkeit, Stufe II grau (mittlere Reflexion)

Bei dem versenkbarem Absperrpoller wird hohe Funktionalität mit edlem Design vereint. Entdecken Sie auch unsere weiteren versenkbaren Absperrpoller in weiteren Größen und Designs.

Bodenbefestigung: Die Bodenhülse wird in den Boden eingelassen und betoniert. Schließen Sie nach Möglichkeit einen Abfluss an einen Siphon an. Wenn dies nicht möglich ist, sollte die Bodenhülse auf eine 20-30 cm dicke Kiesschicht aufgelegt werden.

Lieferumfang: Absenkbarer Absperrpfosten Ø 220 mm. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den Absperrpfosten versandkostenfrei und komplett vormontiert. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Bei diesem Absperrpoller haben Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen anderen Schlüsseltyp als den standardmäßig gelieferten Dreikantschlüssel zu installieren. Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	220 mm
Höhe Überflur	500 mm
Material	Edelstahl
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss
Bauweise	Versenkbar

Produktmerkmale

- aus satiniertem Edelstahl A304
- Hebesystem: Gasflasche
- Hubkraft 700 Newton, Zyklen mehr als 500.000
- Entriegelung mit Dreikantschlüssel DIN3223 (10 mm)
- Automatische Erhebung, manuelles Absenksystem
- mit reflektierendem Band für bessere Sichtbarkeit

Technische Daten

Material	Edelstahl
Durchmesser	ca. 220 mm
Höhe	ca. 500 mm
Gewicht	ca. 62 kg

Weitere Bilder

