

Automatisch absenkbarer Teleskop Poller Ø 220 mm

Mit dem versenkbaren Teleskop Poller für Sicherheit und einfache Zugangskontrollen im urbanen Raum sorgen - jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer BE-H6008



Produktbeschreibung

Der automatisch absenkbare Teleskop Poller Ø 220 mm ist für die **Zugangskontrolle auf öffentlichen Straßen im urbanen Raum** eine effiziente und sichere Lösung. Dank des absenkbaren Pollers lässt sich die unbefugte Zufahrt zu besonderen Sicherheitszonen und auch an Zufahrten zu Parkplätzen oder Firmengeländen verhindern.

Der Teleskoppoller lässt sich ganz einfach per **Steuerelement** ausfahren oder nahezu unsichtbar im Boden versenken. Für den Zugang zu größeren Zufahrten bieten wir den Teleskop Poller im **Set mit 2, 3, 5 oder 10 Pollern** an, diese sollten örtlich nah beieinanderstehen, sodass sie zusammen gesteuert und geschaltet werden können. **Je Set erhalten Sie ein Steuerelement.**

Produkteigenschaften:

- robuster satinierter **Edelstahl** (AISI304)
- Maße Durchmesser ca. Ø 220 mm, Höhe ca. 600 mm
- Materialstärke ca. 8 mm
- Oberflächenabdeckung, Chassis, Befestigungselemente und Schrauben aus Edelstahl
- **Aktivierung per Fernbedienung**
- **Bedienfeldeinheit** (bestehend aus wasserdichtem Metallgehäuse mit Schlüssel, speicherprogrammierbarer Steuerung, Schutzvorrichtungen)
- rot/grüner **LED-Ring** mit Ampelfunktion
- Metallmassendetektor für mehr Sicherheit bei Stromausfall
- **Verbrauch** von 600 W und eine Motorleistung von 300 W (3000 U/min)
- Anstiegs- / Abfallzeit beträgt 4 Sekunden
- APPLUS Impact-Zertifikat basierend auf dem PASS68-Standard
- mit **Schutzart IP 67** (Wasser und Staub geschützt)

Bodenbefestigung: Die Bodenbefestigung erfolgt durch Einbetonieren. Für die Bedienfeldeinheit sollte eine Stromversorgung von 230 V zur Verfügung stehen.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den automatisch absenkbaren Teleskoppoller Ø 220 mm versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Teleskop Poller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	220 mm
Höhe Überflur	600 mm
Material	Edelstahl
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Fernbedienung
Bauweise	Versenkbar

Produktmerkmale

- aus robustem, satiniertem Edelstahl (AISI304)
- Steuerung per Fernbedienung
- gut sichtbarer rot/grüner LED-Ring mit Ampelfunktion
- Schutzart IP 67 schützt vor Wasser und Staub
- Anstiegs- / Abfallzeit betragen 4 Sekunden

Technische Daten

Material	Edelstahl, satiniert
Durchmesser Ø	ca. 220 mm
Höhe	ca. 600 mm
Höhe Unterflur	ca. 870 mm
Materialstärke	ca. 8 mm
Schutzart	IP 67
Verbrauch	ca. 600 W



Abstand zwischen den Absperrpfosten

Um eine störungsfreie Bedienung der absenkbaren Absperrpfosten zu gewährleisten, sollten diese örtlich nah beieinanderstehen. Auf diese Weise können die Poller geschaltet und gesteuert werden können. Pro Set erhalten Sie ein Steuerelement, sowie 10 Meter Kabel. Es sollten möglichst keine Hindernisse – Hauswände oder Ähnliches - zwischen den einzelnen Pollern sein.

Benötigen Sie Hilfe bei der Umsetzung Ihres Projektes? Sprechen Sie uns gerne jederzeit an!

Weitere Bilder

