

Absenkbarer Design Poller Ø 220 mm

Absenkbarer Design Poller als Zufahrtssicherung zu Fußgängerzonen oder Firmengeländen, mit LED-Ring für bessere Sichtbarkeit. Jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer BE-H6008R



Produktbeschreibung

Mit dem absenkbaren Design Poller Ø 220 mm lässt sich eine **Zugangskontrolle auf öffentlichen Straßen im urbanen Raum** schaffen. Der absenkbare Poller ist eine effiziente und sichere Lösung, um die unbefugte Zufahrt auf Firmengeländen oder Fußgängerzonen zu steuern. Dank des Pollers lässt sich die unbefugte **Zufahrt zu besonderen Sicherheitszonen verhindern**.

Der absenkbare Design Poller lässt sich einfach und schnell per **Steuerelement** hochfahren oder beinahe unsichtbar im Boden versenken. Für den Zugang zu breiteren Zufahrten bieten wir den Design **Poller im Set mit 2, 3, 5 oder 10 Pollern** an. Diese sollten örtlich nah beieinanderstehen, sodass sie zusammen gesteuert und geschaltet werden können. Je Set erhalten Sie ein Steuerelement.

Produkteigenschaften:

- robuster satiniertes **Edelstahl** (AISI304)
- attraktives Wellendesign
- Maße Durchmesser **ca. Ø 220 mm, Höhe ca. 600 mm**
- Materialstärke ca. 8 mm
- Oberflächenabdeckung, Chassis, Befestigungselemente und Schrauben aus Edelstahl
- **Aktivierung per Fernbedienung**
- Bedieneinheit (bestehend aus wasserdichtem Metallgehäuse mit Schlüssel, speicherprogrammierbarer Steuerung, Schutzvorrichtungen)
- **rot/grüner LED-Ring mit Ampelfunktion**
- Metallmassendetektor für mehr Sicherheit bei Stromausfall
- Verbrauch von 600 W und eine Motorleistung von 300 W (3000 U/min)
- Anstiegs- / Abfallzeit beträgt 4 Sekunden
- APPLUS Impact-Zertifikat basierend auf dem PASS68-Standard
- mit **Schutzart IP 67** (Wasser und Staub geschützt)

Bodenbefestigung: Die Bodenbefestigung erfolgt durch Einbetonieren. Für die Bedieneinheit sollte eine Stromversorgung von 230 V zur Verfügung stehen.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den absenkbaren Design Poller Ø 220 mm versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Poller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	220 mm
Höhe Überflur	600 mm
Material	Edelstahl
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Fernbedienung
Bauweise	Versenkbar

Produktmerkmale

- aus robustem, satiniertem Edelstahl (AISI304)
- Steuerung per Fernbedienung
- gut sichtbarer rot/grüner LED-Ring mit Ampelfunktion
- Schutzart IP 67 schützt vor Wasser und Staub
- Anstiegs- / Abfallzeit betragen 4 Sekunden

Technische Daten

Material	Edelstahl, satiniert
Durchmesser Ø	ca. 220 mm
Höhe	ca. 600 mm
Höhe Unterflur	ca. 870 mm
Materialstärke	ca. 8 mm
Schutzart	IP 67
Verbrauch	ca. 600 W



Abstand zwischen den Absperrpfosten

Um eine störungsfreie Bedienung der absenkbaren Absperrpfosten zu gewährleisten, sollten diese örtlich nah beieinanderstehen. Auf diese Weise können die Poller geschaltet und gesteuert werden können. Pro Set erhalten Sie ein Steuerelement, sowie 10 Meter Kabel. Es sollten möglichst keine Hindernisse – Hauswände oder Ähnliches - zwischen den einzelnen Pollern sein.

Benötigen Sie Hilfe bei der Umsetzung Ihres Projektes? Sprechen Sie uns gerne jederzeit an!

Weitere Bilder

