

Absenkbarer Design Absperrpfosten Ø 220 mm

Robuster absenkbarer Design Absperrpfosten Ø 220 mm für mehr Sicherheit an zugangsbeschränkten Bereichen im urbanen Raum. Jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer BE-H7508R



Produktbeschreibung

Mithilfe des absenkbaren Design Absperrpfostens Ø 220 mm lassen sich die unbefugte Zufahrt in Fußgängerzonen, besondere Sicherheitszonen, aber auch an Zufahrten zu Parkplätzen oder Parkhäusern **zuverlässig steuern**. Der automatisch absenkbare Design Poller ist **der ideale steuerbare Absperrpfosten für den urbanen Raum**.

Die Bedienung des Absperrpfostens lässt sich ganz nach Ihrem Bedarf per **Steuerelement** betätigen. Der Pfosten lässt sich auf diesem Wege leicht aufrichten oder nahezu unsichtbar im Boden versenken. Für größere Zufahrten bieten wir den Absperrpfosten im **Set mit 2, 3, 5 oder 10 Pfosten** an. Die Pfosten sollten örtlich nah beieinanderstehen, sodass sie zusammen geschaltet und gesteuert werden können. Je Set erhalten Sie ein Steuerelement.

Produkteigenschaften:

- aus hochwertigem, satiniertem **Edelstahl** (AISI304)
- modernes Wellendesign
- Oberflächenabdeckung, Chassis, Befestigungselemente und Schrauben aus Edelstahl
- Maße Durchmesser **ca. Ø 220 mm**, Höhe **ca. 750 mm**
- Materialstärke ca. 8 mm
- Aktivierung per **Fernbedienung**
- Bedienfелеinheit (bestehend aus wasserdichtem Metallgehäuse mit Schlüssel, speicherprogrammierbarer Steuerung, Schutzvorrichtungen)
- **rot/grüner LED-Ring mit Ampelfunktion**
- Metallmassendetektor für mehr Sicherheit bei Stromausfall
- Inklusive Funkempfänger und Sendersteuerung
- Verbrauch von 600 W und einer Motorleistung von 300 W (3000 U/min)
- mit Schutzart IP 67 (Wasser und Staub geschützt)
- Anstiegs- / Abfallzeit beträgt 4 Sekunden
- APPLUS Impact-Zertifikat basierend auf dem PASS68-Standard

Bodenbefestigung: Die Bodenbefestigung erfolgt durch Einbetonieren. Für die Bedienfелеinheit sollte eine Stromversorgung von 230 V zur Verfügung stehen.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den absenkbaren Design Absperrpfosten Ø 220 mm versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	220 mm
Höhe Überflur	750 mm
Material	Edelstahl
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Fernbedienung
Bauweise	Versenkbar

Produktmerkmale

- aus hochwertigem, satiniertem Edelstahl (AISI304)
- Aktivierung per Fernbedienung
- rot/grüner LED-Ring mit Ampelfunktion
- mit Schutzart IP 67 (Wasser und Staub geschützt)
- Anstiegs- / Abfallzeit beträgt 4 Sekunden

Technische Daten

Material	Edelstahl, santiniert
Durchmesser Ø	ca. 220 mm
Höhe	ca. 750 mm
Höhe Unterflur	ca. 1060 mm
Materialstärke	ca. 8 mm
Schutzart	IP 67
Verbrauch	ca. 600 W



Abstand zwischen den Absperrpfosten

Um eine störungsfreie Bedienung der absenkbaren Absperrpfosten zu gewährleisten, sollten diese örtlich nah beieinanderstehen. Auf diese Weise können die Poller geschaltet und gesteuert werden können. Pro Set erhalten Sie ein Steuerelement, sowie 10 Meter Kabel. Es sollten möglichst keine Hindernisse – Hauswände oder Ähnliches - zwischen den einzelnen Pollern sein.

Benötigen Sie Hilfe bei der Umsetzung Ihres Projektes? Sprechen Sie uns gerne jederzeit an!

Weitere Bilder

