

LED Leuchtpoller Mayak

Der robuste LED Leuchtpoller ist ideal für die Beleuchtung und Begrenzung von Straßen und Wegen - gute Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit - neu auf Resorti.de

Artikelnummer BE-IBLLI100LED3



Produktbeschreibung

Der LED Leuchtpoller Mayak ist eine effektive Möglichkeit für die Beleuchtung und Begrenzung von Straßen, Fußwegen, Parks und Fußgängerzonen. Dank der LED-Leuchten verfügt der Poller über eine gute Sichtbarkeit und erhöht so auch die Sicherheit aller Fußgänger und Verkehrsteilnehmer **im urbanen Raum**.

Der LED Leuchtpoller ist **robust und korrosionsbeständig**, dies macht ihn witterungsbeständig und verleiht ihm eine hohe Lebensdauer im Outdoorbereich. Der Korpus des Leuchtpollers besteht aus **ca. 3 mm dickem verzinktem Stahl**. Das Material wird durch eine Oberflächenveredelung mit einer Epoxid-Grundierung und einer eingebrannten Polyester-Lackierung in der **Farbe RAL 9005 schwarz** verstärkt.

Technische Eigenschaften:

- Eingebaute COB-LED
- 3000oK 996lm | 4000oK 1050lm
- CRI>80
- Leistungsaufnahme 15W
- Vin 220-240Vac 50/60Hz
- Hoher Leistungsfaktor >0,95
- Lebensdauer 50.000h (L70/B50)
- Klasse I

Die eingebaute **COB-LED-Leuchte** liegt geschützt unter dem **kleinen Dach** des Leuchtpollers, dies sorgt für zusätzliche Stabilität und unterstreicht zudem die hochwertige Optik. Der Leuchtpoller lässt sich gemäß DIN EN40 mühelos und sicher über eine eingebaute **Inspektionstür** auf der Rückseite des Pollers warten.

Befestigungsart: Bodenmontage mit 4x M12 Schrauben. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den Leuchtpoller versandkostenfrei und komplett vormontiert. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben
Durchmesser	114 mm
Höhe Überflur	1000 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest, Leuchtpoller

Produktmerkmale

- Beleuchtung und Begrenzung von Straßen und Wegen
- gute Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit
- hochwertige Verarbeitung und Optik
- robust und korrosionsbeständig
- hohe Lebensdauer im Outdoorbereich

Technische Daten

Material	feuerverzinkter Stahl
Befestigung	zum Aufschrauben
Höhe	ca. 1000 mm
Durchmesser	ca. 114 mm
Gewicht	ca. 7 kg

Weitere Bilder

