

Biohort MiniGarage

Die MiniGarage schützt bis zu 2 Fahrräder vor Diebstahl & Witterung. Eine clevere Kombination aus Fahrradgarage und Geräteschrank. Jetzt bei Resorti entdecken!

Artikelnummer BH-55040



Produktbeschreibung

Mit der **Biohort MiniGarage** schaffen Sie eine Unterbringungsmöglichkeit für Ihr Fahrrad, in dem es vor Witterung und Vandalismus geschützt ist. Natürlich bietet die Fahrradgarage ebenso für den Kinderwagen, Gartengeräte und vieles mehr einen sicheren und trockenen Standort.

- durch wasserdichte Bauweise ideal zur Unterbringung sensibler Gegenstände z.B. Kinderwagen oder E-bikes
- 20-jährige Garantie gegen Durchrostung vom Hersteller Biohort
- feuerverzinktes Stahlblech für einen optimalen Korrosionsschutz
- Schrauben und Scharniere aus rostfreiem Edelstahl
- Polyamid-Einbrenn-Lack Beschichtung in Silber-metallic oder Dunkelgrau-metallic
- Türen mit Gasfedern und robustem Drehgriffschloss (3-fach-Verriegelung)

Lieferumfang:

- Biohort MiniGarage
- Drehgriffschloss und Schlüssel
- Türen mit Gasdruckdämpfern
- Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken
- Montageanleitung

Bodenbefestigung: Standardmäßig wird ein Bodenprofil aus Stahlblech **ohne zusätzliche Bodenbefestigung** mitgeliefert. Dies kann am Boden verschraubt werden. Je nach Bodengegebenheit am Standort Ihrer Fahrradgarage gibt es 4 Zubehör Lösungen um eine sichere Bodenbefestigung zu gewährleisten:

- **Variante 1: MiniGarage mit Alu-Bodenrahmen**

Diese Variante eignet sich ideal, wenn die Fahrradgarage **auf unebenem Untergrund ohne Fundament**, zum Beispiel einer Wiese oder Rasenfläche, platziert werden soll. Die Minigarage wird mit einem Alu-Bodenrahmen geliefert, der mittels Bodenankern am Boden befestigt wird.

- **Variante 2: MiniGarage mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte**

Die Variante 2 wird wie Variante 1 mit Alu-Bodenrahmen geliefert/befestigt und ist zusätzlich mit einer 2 mm starken Bodenplatte ausgestattet. Das **Aluminium-Riffelblech schützt vor Bodenfeuchte** (Hinweis: Alu-Bodenplatte nur in Verbindung mit Bodenrahmen erhältlich)

- **Variante 3: MiniGarage mit SmartBase Fundament**

Das Biohort SmartBase Fundament ist ideal für unebene betonierte oder gepflasterte Flächen. Mit hochwertigen Materialien gleicht es Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm aus. Es bietet Sturmsicherheit und ist bis zu 200 kg/m² belastbar. In der Grundausstattung sind Aludielen, Fundamentrahmen und feuerverzinkte Stellfüße mit Höhenausgleich enthalten, ohne dass zusätzliche Alu-Bodenrahmen oder Alu-Bodenplatten benötigt werden.

- **Variante 4: MiniGarage mit SmartBase-Plus-Fundament**

Bei starkem Bodengefälle sollte Variante 4 gewählt werden. Das Erdschrauben-Fundament gleicht ein Gefälle von max. 15 cm (bis zu 10%) aus. Die Variante mit Erdschrauben-Fundament beinhaltet Befestigungsmaterial, Handeindrehwerkzeug für die Erdschrauben und Bodenplatten. Regenwasser wird über den Fundamentrahmen abgeleitet.

Voraussetzungen für die Montage des Erdschrauben-Fundaments: Für diesen Zweck ist es erforderlich, einen festen Boden zu wählen, der frei von großen Steinen ist. Die Erdschrauben müssen 60 cm tief in das Erdreich eindringen können. Testen Sie daher vorab an Ihrem Standort (mindestens an den 4 Eckpunkten) mit einer 60 cm langen Stange, ob Steine oder Wurzeln ggf. die Schrauben behindern.

Optional erhältliches Zubehör:

- Regalsystem, ausziehbar - für zusätzlichen Stauraum
- Fahrradhängeschiene – zum erleichterten Einstellen des Fahrrads
- LED-Leuchte – aufladbar, mit Bewegungssender und Magnetanbringung
- Elektro-Montagepaneel – für Schalter, Stecker, verdeckte Kabelführung

Anlieferungszustand: Die Fahrradgarage wird als Bausatz zur einfachen Selbstmontage geliefert. Eine Montageanleitung und Montagematerial werden mitgeliefert. Bitte überprüfen Sie die Bauteile VOR der Montage auf Kratzer oder Beschädigungen. Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante und ist innerhalb von Deutschland (Festland), Österreich und Luxemburg versandkostenfrei. Sie werden vor der Anlieferung von der Spedition kontaktiert und müssen die Zustellung auf einen der beiden darauf folgenden Werktage festlegen. Die Transportverpackung (auch eventuelle Holzverschlüsse/Paletten) verbleibt beim Empfänger und wird nicht von der Spedition zurückgenommen. Die Lieferadresse muss mit einem 38t-LKW erreichbar sein, bei einer Mindestbreite der Straße von 3 Metern und einer Wendemöglichkeit.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Produktmerkmale

- Zur Unterbringung von bis zu 2 Fahrrädern geeignet
- Hohe Stabilität durch extra-dicke feuerverzinkte Stahlbleche
- widerstandsfähiger Polyamid-Einbrenn-Lack
- In zwei Farben erhältlich
- Drehgriffschloss mit 3-fach-Verriegelung
- Sichere Befestigung auf jedem Untergrund
- Viele intelligente Zubehör-Lösungen
- Langlebige und praktisch wartungsfreie Materialien

Technische Daten

Material:	feuerverzinktes Stahlblech, polyamid-einbrennlackiert
Material Scharniere und Schrauben:	Edelstahl
Außenmaße: (B x T x H)	1450 x 2030 x 1510 mm
Innenmaße: (B x T x H)	1400 x 1950 x 1435 mm
Gewicht:	ca. 97,5 kg

Weitere Bilder

