

Parkbank Kurus Bambus

Bequeme, robuste Parkbank mit oder ohne Rückenlehne und einzigartigem Design - fügt sich formvollendet in urbane Umgebungen ein. Jetzt entdecken auf RESORTI.de

Artikelnummer BI-248-1.1



Produktbeschreibung

!ACHTUNG! Der Artikel ist auf Anfrage weiterhin erhältlich.

Die Parkbank Kurus aus robustem Faserbeton ist ein **moderner Blickfang für die Gestaltung öffentlicher Bereiche**. Die Parkbank vereint ihre klare geometrische Form und zarte Linien miteinander zu einer eleganten Bank mit einzigartigem Design. Sie fügt sich formvollendet in urbane Umgebungen ein und ist dank ihres modernen Designs ideal für den Einsatz in und um Einkaufszentren, in Fußgängerzonen, auf Spielplätzen und in Parkanlagen geeignet.

Der Korpus der Bank besteht aus **hochfestem Stahlfaserbeton und Naturmosaik**. Das Naturmosaik besteht aus **natürlichen Marmor- oder Granitsteinen** in verschiedenen natürlichen Farbkombinationen. Die komplette Oberfläche der Parkbank Kurus ist poliert und zusätzlich mit einer Lackbeschichtung behandelt, die Ablagerung von Verunreinigungen reduziert. Die Parkbank Kurus kann in 4 unterschiedlichen Betonfarben ausgeliefert werden: **weiß, getupft, grau und braun**.

Die Betonbank ist mit **zertifiziertem Hartholz aus Bambus** kombiniert und **mit oder ohne Rückenlehne** verfügbar. Der Bambus wurde mit einem Spezialverfahren stark komprimiert und verdichtet. Dies führt zu einem **Material mit hoher Festigkeit und Haltbarkeit**. Das Holz ist außerdem mit einem **Schutzanstrich** versehen und **karbonisiert**. Beim Karbonisieren wird die oberste Schicht des Holzes kontrolliert verbrannt, wodurch die speziellen Strukturen des Materials deutlicher hervorgebracht werden.

Durch die verschiedenen Farbvarianten des Betons in der Kombination mit der Bambussitzfläche, ob mit oder ohne Rückenlehne, kann sich die Parkbank Kurus bestmöglich an ihren Standort anpassen und bildet einen echten Blickfang in urbaner Umgebung.

Befestigung: Für eine optimale Standfestigkeit kann die Bank freistehend aufgestellt werden. Auf Wunsch kann die Parkbank aber mit Bodenankern befestigt werden. Hierbei werden Gewindestangen in eingearbeitete Gewindehülsen eingeschraubt und anschließend einbetoniert.

Anlieferungszustand: Die einzelnen Elemente der Bank müssen miteinander verschraubt werden. Die Löcher sind entsprechend vorgebohrt und die benötigten Schrauben werden mitgeliefert. Die Montage kann schnell und einfach durchgeführt werden.

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Material | Holz, Beton |
| Befestigung | Freistehend, Einbetonieren |
| Breite | ab 2500 mm |
| Armlehne | ohne Armlehne |
| Rückenlehne | mit Rückenlehne, ohne Rückenlehne |
| Sitzhöhe | 450 mm |

Produktmerkmale

- aus robustem Faserbeton und zertifiziertem Hartholz aus Bambus
- 4 verschiedene Betonfarben verfügbar: weiß, getupft, grau und braun
- mit oder ohne Rückenlehne verfügbar
- Lackbeschichtung zur Reduzierung von Ablagerung von Unreinheiten

Technische Daten

Material Faserbeton, Hartholz-Bambus

Länge ca. 2950 mm

Breite ca. 500 | 610 mm

Höhe ca. 450 | 840 mm

Sitzhöhe ca. 450 mm

Gewicht ca. 900 | 930 kg

Weitere Bilder

