

Fahnenmast Tarnedo

Der Fahnenmast Tarnedo aus konischem Aluminiumrohr steht für besondere Stabilität - mit 2 Durchmessern und in 6 Längen bestellbar - jetzt kaufen auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

Artikelnummer CR-6-084-10-06000-0001



Produktbeschreibung

Der robuste Fahnenmast Tarnedo bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre **Werbefahnen im Außenbereich zu hissen** und als Highlight auf Ihrem Firmengelände zu präsentieren. Mit der dynamischen Optik einer Firmenflagge machen Sie dauerhaft auf sich aufmerksam, Ihr Firmenlogo und Werbeslogan sind klar erkennbar und der Fahnenmast Tarnedo dient hierbei als ein ideales Repräsentationsobjekt.

HINWEIS: Für den Mastdurchmesser ca. 100/60 mm sind die Längen 6, 7 und 8 m bestellbar. Für den Mastdurchmesser ca. 135/60 mm sind die Längen 9, 10 und 12 m bestellbar.

Produkteigenschaften:

- **Rohrmaterial: Aluminium**, silber eloxiert
- Mastkopf-Design: **Ovalkopf aus Kunststoff**, Anthrazit RAL 7016
- einteiliger Mast mit rundem Mastquerschnitt
- **Konische Aluminiumrohre** für besondere Stabilität
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch **abschließbare Hissvorrichtung**
- Wahlweise **ohne oder mit teleskopierbarem Ausleger** für gute Sichtbarkeit auch bei Wind
- Ausleger aus Aluminium, ab 1100 mm in 100 mm Schritten stufig teleskopierbar, Rohrlänge max.: 1600 mm
- Fahnentuchkonfektionierung am Mast mit Karabinerhaken, am Ausleger mit Hohlraum

Befestigungsart: Wir empfehlen die Bodenmontage durch Einbetonieren. Für die Bodenbefestigung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Bodenhülse für Fahnenmasten mit Zentrierkeil
- Bodenhülse für Fahnenmasten aus Kunststoff
- Bodenhülse für Fahnenmasten aus Aluminium mit Gussdeckel
- Kipphalterung für Fahnenmasten aus Stahl

Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten ist der Fahnenmast Tarnedo ohne Befestigungsmaterial.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den Fahnenmast deutschlandweit versandkostenfrei und komplett vormontiert frei Ladekante. Vor Ort ist Hilfestellung bei der Entladung erforderlich.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine Anpassung am Produkt? Optional ist auch eine Beschichtung des Mastrohres in Ihrer Wunschfarbe möglich. Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material	Aluminium
Befestigung	Einbetonieren
Verschluss-System	Profilzylinderschloss
Höhe Überflur	6 - 12 Meter
Durchmesser	100/60 mm, 135/60 mm

Produktmerkmale

- robustes, konisch geformtes Aluminiumrohr
- Mastkopf aus Kunststoff
- innenliegende Seilklemmhissvorrichtung
- Diebstahlsicherung durch abschließbare Hissvorrichtung
- wahlweise ohne oder mit Teleskopausleger

Technische Daten

Mast Ø	ca. 100/60 mm	ca. 135/60 mm
Material	Aluminium	Aluminium
Material Mastkopf	Kunststoff	Kunststoff
Höhe Überflur	ca. 6 7 8 m	ca. 9 10 12 m
Ausleger	ohne Ausleger mit Ausleger	ohne Ausleger mit Ausleger
Gewicht	ca. 15 18 21 16 19 21 kg	ca. 28 35 42 33 36 43 kg

Weitere Bilder

