

Holzschutzmittel

Das Holzschutzmittel schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und beugt der Vergrauung des Holzes vor - jetzt kaufen auf Resorti.de!

Artikelnummer KO-10004512



Produktbeschreibung

Mit dem UV-Schutz-Öl **schützen Sie Ihr Holz im Outdoorbereich vor dem Vergrauen durch UV-Strahlung und vor Witterungseinflüssen**. Das Schutz-Öl, hergestellt auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle, eignet sich ideal für die Anwendung auf Lärchenholz, aber auch auf Weißtanne und Fichtenholz. Der Anstrich trocknet seidenmatt und nur leicht pigmentiert, sodass das die natürliche Maserung ihres Holzes auch nach dem Anstrich noch zur Geltung kommt.

Holzvorbereitung:

Säubern Sie das Holz mit einer Bürste von Schmutz. Bei unbehandeltem Holz, welches noch nicht der Witterung ausgesetzt war, ist ein Anschleifen nicht notwendig. Falls alte Farb- oder Lackanstriche vorhanden sind, müssen diese vor der Behandlung mit dem UV-Schutz-Öl vollständig entfernt werden. Um eine Behandlung des Holzes vorzunehmen sollte es frostfrei und trocken (max. 20% Holzfeuchte) sein.

Behandlung des Holzes:

Das Öl nicht verdünnen und gründlich mit einem Rührstab durchrühren. Da sich die Farbpigmente am Boden der Dose absetzen, während sich das Öl oben befindet, reicht ein Schütteln des Kanisters nicht aus. Es ist wichtig, dass sich die Farbpigmente vollständig mit dem Öl vermengen, um den UV-Schutz zu gewährleisten und Farbabstufungen zu vermeiden.

Das Holz sollte von allen Seiten behandelt werden (nicht nur die Wetterseite). Das Öl sehr sorgfältig und gleichmäßig mit einem geeigneten Flächenstreicher für Öle auftragen. Stellen, an denen kein oder zu wenig Öl aufgetragen wurde vergrauen schneller, während behandelte Stellen davor geschützt sind. Dies kann nach einiger Zeit zu unschönen Farbunterschieden führen.

Falls es zu Vergrauungen des Holzes gekommen ist, kann die Fläche mit einem Spezial-Entgrauer entgraut werden bevor das UV-Schutz-Öl dann erneut aufgetragen wird.

Auf der Wetterseite werden immer zwei Anstriche benötigt. Für innenliegende Holzelemente, die vor Sonneneinstrahlung geschützt sind und somit keinen UV-Schutz benötigen, reicht ein Anstrich aus. Nach dem ersten Anstrich muss das Holz trocknen. Sobald es trocken ist, wird die zweite Schicht ebenso wie die erste Schicht aufgetragen. Bei nur einem Anstrich vermindert sich der Schutz gegen Vergrauung, Algen- und Pilzbefall erheblich. Daher sollte die Wetterseite unbedingt zwei Anstriche erhalten.

Prüfen Sie den Holzzustand regelmäßig und ölen Sie mindestens einmal im Jahr nach. Dazu wird das Holz lediglich mit einer Bürste gesäubert und eine neue Schicht des Öls auftragen. Ein Anschleifen ist nicht nötig.

Bitte beachten Sie die Produktinformationen auf dem Gebinde!

Lieferumfang: 1000 ml UV-Schutz-Öl. Flächenstreicher ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferbedingungen: Die Lieferung ist ab einem Bestellwert von 50 € innerhalb Deutschlands (Festland) frei Haus.

Produktmerkmale

- Holzschutzmittel für den Outdoorbereich
- auf Basis natürlicher Pflanzenöle
- lässt das Holz atmen, ist wasserabweisend und blättert nicht ab
- verzögert den natürlichen Vergrauungsprozess
- trocknet seidenmatt
- geringe Farbpigmentierung

Technische Daten

Holzschutzmittel: UV-Schutz-Öl

Inhalt: ca. 1000 ml

Inhaltsstoffe: Naturöl- und Wasserbasis (leicht pigmentiert)

Weitere Bilder

