

## Fahrradgarage 4000 aus Metall

Die abschließbare Fahrradgarage ist erweiterbar und schützt Fahrräder vor Vandalismus und Diebstahl. Der perfekte Stellplatz bei jedem Wetter.

Artikelnummer OR-400100



### Produktbeschreibung

Die Fahrradgarage 4000 schützt Ihr Fahrrad und ermöglicht ein sorgloses Parken. Die Fahrradgarage ist ideal für Schulen, Firmen, Wohnanlagen, Privathaushalte und viele andere Orte geeignet. Ihr Fahrrad ist in der Fahrradgarage bei jeder Witterung geschützt und vor allem hochwertige E-Bikes können diebstahlsicher geparkt werden.

Im Innenraum der Fahrradgarage ist ein praktischer Kleiderhaken angebracht. Das **Türdurchgangsmaß von 750 x 1150 mm** ist für fast alle gängigen Fahrradmodelle passend. Die Fahrradgarage 4000 ist mit einer **Einstellschiene** ausgestattet, die mittig am Boden befestigt wird.

Damit sich kein Wasser auf dem Dach sammelt und kontrolliert abfließen kann, hat das Dach seitliche Regenrinnen. Das Wasser kann über ein pulverbeschichtetes Wasserleitprofil aus Stahl nach hinten abfließen.

Es stehen **4 verschiedene Dachvarianten** zur Auswahl:

- **Bogendach:** Tonnengewölbe aus feuerverzinktem Stahlblech, mehrfach gekantet
- **Giebeldach:** Giebelelement aus feuerverzinktem Stahlblech, mehrfach gekantet
- **Flachdach:** Kassettenelement aus feuerverzinktem Stahlblech
- **Pflanzdach:** Wannenelement zur Dachbegrünung

Die **modulare Bauweise** macht den **Austausch einzelner Teile** bei Beschädigung problemlos möglich. Die Fahrradgarage 4000 ist zudem **zur Reihenanlage erweiterbar**.

Zur Sicherung der Fahrradgarage stehen **3 Schließsysteme zur Auswahl:**

- **Einfaches Vorhängeschloss mit Einzelzylinder** - verwendet einen einzelnen Schlüssel, um verriegelt oder entriegelt zu werden.
- **ZT Einsteckschloss mit Halbzylinder, kein übergeordneter Hauptschlüssel** - ein Schloss, das in den Rahmen eingebaut wird und einen Halbzylinder als Schließmechanismus verwendet. Das Schloss kann nur von einer Seite mit einem passenden Schlüssel ver- oder entriegelt werden kann.
- **ZT Einsteckschloss mit Halbzylinder, Schließanlage mit übergeordnetem Hauptschlüssel** - Schließanlage mit übergeordnetem Hauptschlüssel: so konzipiert, dass es einen übergeordneten Hauptschlüssel gibt, der alle Schlösser, z.B. in einer Anlage betreiben kann. Der Hauptschlüssel gewährt Zugang zu allen Fahrradgaragen, die Teil des Schließsystems sind.

**ZT (Zweischlüsseltechnik):** Das ZT steht für "Zweischlüsseltechnik". Dies bedeutet, dass das Schloss mit zwei verschiedenen Schlüsseln betrieben werden kann, um differenzierte Zugangsberechtigungen zu ermöglichen.

Zum Schutz vor Verwitterung ist über dem Einsteckschloss eine Türschlossrose angebracht. **Auf Anfrage sind auch andere Schließsysteme mit Kassier-/Pfandschloss oder Transponder möglich.**

**Material:** Die tragende **Stahlblech-Konstruktion** besteht aus feuerverzinkten Vierkantprofilen. Die Seitenwände, Rückwand und Tür bestehen aus feuerverzinkten Stahlblechkassetten. Durch das robuste Material und die hochwertige Verarbeitung ist die Fahrradgarage korrosionsgeschützt, witterungsbeständig und langlebig. Die Außenseite der Seitenwände, Rückwand, Dach und Tür erhalten eine **Pulverbeschichtung mit einer RAL-Farbe nach Wahl**. Der feuerverzinkte Rahmen kann ebenso in einer RAL-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet werden. Die auswählbaren RAL-Farben dienen lediglich zur einfacheren Auswahl. Darüber hinaus sind alle Standard RAL-Farben ebenfalls ohne Aufpreis möglich. Die gewünschten RAL-Farben für Rahmen und Korpus können im Laufe des Bestellvorgangs angegeben werden.

**Befestigung:** Die Fahrradgarage muss auf einem befestigten, ebenen Untergrund aufgestellt werden. Eine Betonplatte ist ideal geeignet. Der Bodenrahmen der Fahrradgarage ist mehrfach gelocht, sodass er schnell und einfach verübelt werden kann.

**Anlieferungszustand:** Die Fahrradgarage wird komplett montiert geliefert. Bei Reihenanlagen werden die Fahrradgaragen als Bausätze geliefert.

**Lieferbedingungen:** Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos (frei Ladekante).

**Sonderanfertigungen:** Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produktmerkmale

- **Diebstahlsicher:** Verschiedene Schließsysteme zur Auswahl
- **Langlebig und witterungsbeständig**
- aus verzinktem, pulverbeschichteten Stahl
- Modular Bauweise: **Erweiterbar zur Reihenanlage**
- **4 verschiedene Dachvarianten** verfügbar
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten **in RAL Farbe nach Wahl**

## Technische Daten

<b>Material</b>	Stahlblech, feuerverzinkt   pulverbeschichtet
<b>Höhe (Bogendach)</b>	ca. 1403 mm
<b>Breite</b>	ca. 850 mm
<b>Tiefe</b>	ca. 2000 mm
<b>Türdurchgangsmaß</b>	ca. 750 x 1150 mm

## Weitere Bilder

