

Anbausatz Fahrradgarage 4000 aus Metall

Mithilfe des Anbausatzes ist die abschließbare Fahrradgarage beliebig erweiterbar und schützt Fahrräder. Der perfekte Stellplatz bei jedem Wetter.

Artikelnummer OR-401100



Produktbeschreibung

Der **Anbausatz gehört zur Fahrradgarage 4000 aus Metall** und dient zur **Erweiterung** um jeweils einen weiteren Stellplatz. Konzipieren Sie mit Hilfe der Anbausätze die Größe Ihrer **Reihenanlage**. Dazu können beliebig viele Anbauelemente bestellt werden um die entsprechende Anzahl an Stellplätzen zu schaffen.

Beispiel: Für eine Reihenanlage mit 3 Fahrradgaragen benötigen sie einmal die Fahrradgarage 4000 aus Metall und zusätzlich zwei Anbausätze.

Die Fahrradgarage 4000 schützt Ihr Fahrrad und ermöglicht ein sorgenloses Parken. Die Fahrradgarage ist ideal für Schulen, Sportstätten, Firmen, Campingplätze, Wohnanlagen, Privathaushalte und viele andere Orte geeignet. Ihr Fahrrad sowie Gepäck sind in der Fahrradgarage bei jeder Witterung geschützt und vor allem hochwertige Fahrräder können diebstahlsicher geparkt werden.

Im Innenraum der Fahrradgarage ist ein praktischer Kleiderhaken angebracht. Das **Türdurchgangsmaß von 750 x 1150 mm** ist für fast alle gängigen Fahrradmodelle passend. Die Fahrradgarage 4000 besitzt eine **Einstellschiene**, die mittig am Boden befestigt wird. Sie ermöglicht ein einfaches Parken.

Damit sich kein Wasser auf dem Dach sammelt und kontrolliert abfließen kann, hat das Dach seitliche Regenrinnen. Das Wasser kann über ein pulverbeschichtetes Wasserleitprofil aus Stahl nach hinten abfließen.

Es stehen **4 verschiedene Dachvarianten** zur Auswahl:

- **Bogendach:** Tonnengewölbe aus feuerverzinktem Stahlblech, mehrfach gekantet
- **Giebedach:** Giebelelement aus feuerverzinktem Stahlblech, mehrfach gekantet
- **Flachdach:** Kassettenelement aus feuerverzinktem Stahlblech
- **Pflanzdach:** Wannenelement zur Dachbegrünung

Zur Sicherung der Fahrradgarage stehen **3 Schließsysteme** zur Auswahl:

- Einfaches Vorhängeschloss mit Einzelzylinder
- ZT Einsteckschloss mit Halbzylinder, kein übergeordneter Hauptschlüssel
- ZT Einsteckschloss mit Halbzylinder, Schließanlage mit übergeordnetem Hauptschlüssel

Zum Schutz vor Verwitterung ist über dem Einsteckschloss eine Türschlossrose angebracht. **Auf Anfrage sind auch andere Schließsysteme mit Kassier-/Pfandschloss oder Transponder möglich.**

Material:

Die tragende **Stahlblech-Konstruktion** besteht aus feuerverzinkten Vierkantprofilen. Die Seitenwände, Rückwand und Tür bestehen aus feuerverzinkten Stahlblechkassetten. Durch das robuste Material und die hochwertige Verarbeitung ist die Fahrradgarage korrosionsgeschützt, witterungsbeständig und langlebig. Die Außenseite der Seitenwände, Rückwand, Dach und Tür erhalten eine **Pulverbeschichtung mit einer RAL Farbe nach Wahl**. Der feuerverzinkte Rahmen kann ebenso wie die Tür, Rückwand, Dach und Seitenwände mit einer RAL Farbe nach Wahl pulverbeschichtet werden. Die auswählbaren RAL Farben dienen lediglich zur einfacheren Auswahl. Darüber hinaus sind alle Standard RAL Farben ebenfalls ohne Aufpreis möglich. Die individuell gewünschten RAL Farben für Rahmen und Korpus können im Laufe des Bestellvorgangs angegeben werden.

Befestigung: Die Fahrradgarage muss auf einem befestigten, ebenen Untergrund aufgestellt werden. Eine Betonplatte ist ideal geeignet. Der Bodenrahmen der Fahrradgarage ist mehrfach gelocht, sodass er schnell und einfach verdübelt werden kann.

Anlieferungszustand: Die Fahrradgarage wird komplett montiert geliefert. Bei Reihenanlagen werden die Fahrradgaragen als Bausätze geliefert.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos (frei Ladekante).

Produktmerkmale

- **Diebstahlsicher:** Verschiedene Schließsysteme zur Auswahl
- **Langlebig** und **witterungsbeständig** durch verzinkten, pulverbeschichteten Stahl
- Modular Bauweise: **Erweiterbar zur Reihenanlage**
- **4 verschiedene Dachvarianten** verfügbar
- Vielfältige Gestaltung: **Farbgestaltung in RAL Farben nach Wahl**

Technische Daten

Material	Stahlblech, feuerverzinkt pulverbeschichtet
Höhe (Bogendach)	1403 mm
Breite	800 mm
Tiefe	2000 mm

Weitere Bilder

