

# Schutzbügel zum Einbetonieren feuerverzinkt

Einfache und effiziente Lösung um Anlagen abzugrenzen. Jetzt günstig kaufen auf [Resorti.de](http://Resorti.de)

Artikelnummer P-204110.GALVA



## Produktbeschreibung

Der Schutzbügel ist eine **effiziente und einfache Lösung**, um Anlagen eine **einheitliche und durchgehende Struktur** zu verleihen. Grünflächen, Parkanlagen und Setzlinge werden häufig durch parkende Fahrzeuge beschädigt. Der Rammschutzbügel bietet ausreichend Schutz vor Beschädigungen. Durch sein **modernes Erscheinungsbild** ist das Schutzelement ein ansprechender Blickfang.

Nicht nur Städte und Kommunen erfreuen sich an Ordnung und Sicherheit. Optional kann der Schutzbügel auch als Fahrradständer fungieren. Ermöglichen Sie den Fahrradfahrer einen unbeschwerten Einkauf oder einen angenehmen Aufenthalt in der Stadt mit **zusätzlichen Sicherheitsmöglichkeiten**.

Der Abgrenzungsbügel ist aus **feuerverzinktem Stahl** gefertigt. Feuerverzinkter Stahl verfügt über eine Zink- und Legierungsschicht, welche einen **idealen Korrosionsschutz** gewährleistet. Durch das hochwertig verwendete Material ist der Rammschutz ideal für den Außenbereich geeignet und trotz **Wind und Wetter**.

Der Abgrenzungsbügel garantiert einen einheitlichen Aufbau und zusätzlichen Schutz Ihrer Anlagen. Optional gibt es den Abgrenzungsbügel auch in pulverbeschichteter Ausführung. Hier stehen Ihnen 10 Standardfarben zur Auswahl.

**Befestigung:** Der Schutzbügel muss für eine ideale Standfestigkeit einbetoniert werden. Die Befestigung im Boden ermöglicht einen optimalen Stand und bietet Schutz vor Diebstahl.

**Anlieferungszustand:** Der Schutzbügel wird komplett vormontiert geliefert.

**Lieferbedingungen:** Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Ladekante).

**Sonderanfertigung:** Sie wünschen eine andere Farbe oder andere Anpassungen? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus auch andere Anpassungen anbieten. Kontaktieren Sie uns dazu einfach und teilen uns Ihren Wunsch mit.

## Produkteigenschaften

<b>Befestigung</b>	Einbetonieren
<b>Durchmesser</b>	50 mm
<b>Höhe Überflur</b>	300 mm
<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	ohne Ösen
<b>Verschluss-System</b>	ohne
<b>Bauweise</b>	Ortsfest

## Produktmerkmale

- **attraktiv:** moderner und ansprechender Blickfang
- **Ordnung:** einheitliche und durchgehende Struktur
- **sicher:** Schutz für Grünflächen
- **äußerst robust:** verzinkter Stahl bietet Korrosionsschutz
- **langlebig und witterungsbeständig**
- **resistent gegen Vandalismus**

## Technische Daten

<b>Material</b>	feuerverzinktes Stahlrohr
<b>Gesamtlänge</b>	ca. 1500 mm
<b>Höhe Überflur</b>	ca. 300 mm
<b>Gesamthöhe</b>	ca. 600 mm
<b>Befestigung</b>	zum Einbetonieren
<b>Gewicht</b>	ca. 10 kg

## Weitere Bilder

