

## Fahrradständer Höhenversetzt

Den höhenversetzten Fahrradständer und viele weitere Fahrradparker bekommen Sie günstig und versandkostenfrei bei Resorti.de. Informieren Sie sich jetzt hier!

Artikelnummer P-204700



### Produktbeschreibung

Der Fahrradständer besteht aus **sechs Stellplätzen**, die **höhenversetzt** angeordnet sind. Durch einen **Abstand von 277 mm** und der Eigenschaft, dass die Stellplätze versetzt angeordnet sind, wird verhindert, dass die Lenker der jeweiligen Fahrräder aneinanderstoßen oder sich ineinander verhaken. Hinzu kommt, dass die Fahrradeinstellplätze **beidseitig** genutzt werden können.

Der Fahrradständer kann **freistehend** aufgestellt werden, aber auch am **Boden befestigt** werden. Hierzu sind vorgefertigte Löcher mit einem Durchmesser von ca. **10 mm** angebracht. (**Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.**)

Der Fahrradständer überzeugt durch seine vielen Farbvarianten. Er lässt sich einerseits gut in seine Umgebung integrieren, andererseits kann die Farbe aber auch so ausgewählt werden, dass sie als **optisches Highlight** fungiert. Zur Auswahl stehen **10 verschiedene Farben**. So ist der Fahrradständer wahlweise in der reinen Feuerverzinkung erhältlich oder **feuerverzinkt** und zusätzlich **pulverbeschichtet**.

Der Fahrradständer ist ideal für den **Außenbereich** geeignet, da er durch sein hochwertig verarbeitetes Material sehr **korrosionsbeständig** ist und jeder Wetterlage trotz.

**Lieferbedingungen:** Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Bordsteinkante.

**Sonderanfertigung:** Sie wünschen eine andere Farbe oder eine andere Anpassung? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre ganz individuellen Anpassungswünsche erfüllen.

### Produktmerkmale

- **Viele Farbvarianten**
- **Sechs Einstellplätze**
- **höhenversetzt**
- **Beidseitig verwendbar**

### Technische Daten

<b>Material</b>	Feuerverzinkt und pulverbeschichtet
<b>Breite</b>	ca. 1980 mm
<b>Höhe</b>	ca. 388 mm
<b>Tiefe</b>	ca. 550 mm
<b>Abstand zwischen den Stellplätzen</b>	ca. 277 mm
<b>Breite Radeinschub</b>	ca. 50 mm
<b>Befestigung</b>	Freistehend oder Bodenbefestigung

## Weitere Bilder

