RESORTI
urban.recycling.design.

Wartehalle mit Polycarbonat Dach

Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf Resorti.de

Artikelnummer P-529070.6

Produktbeschreibung

Die Überdachung überzeugt durch Ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ohne Verkleidungselemente eignet sie sich ideal als Wegeüberdachung. Durch die Option Seiten- und Rückwandverkleidungen hinzuzufügen, kann die Allzwecküberdachung aber auch perfekt als Fahrradüberdachung oder Wartehalle genutzt werden. Mit einer Breite von 5 Metern und zusätzlicher Anbaumöglichkeit um weitere 2,5 Meter decken Ihre großzügigen Maßen alle Wünsche ab. Das Modell ist durch die modularen Anbaueinheiten unendlich erweiterbar.

Für die Ausstattung Ihrer Wartehalle finden Sie in unserem Sortiment
passende Sitzgelegenheiten sowie Fahrradständer und Fahrradanlehnbügel.

Produkteigenschaften & Material:

- **Stahlkonstruktion** aus feuerverzinkten 80 x 80 mm Stahlpfosten. Alle Stahlteile werden feuerverzinkt, abgeschliffen und erhalten als Finish eine UV-beständige Polyester-Pulverbeschichtung. So sind sie sicher vor Korrosion geschützt und gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Auf Anfrage können die Stahlteile auch zweifarbig und/oder in Sonderfarben beschichtet werden.
- **Dachkonstruktion** mit Trägern und Rinnen aus 50 x 30 mm beschichtetem Aluminiumrohr.
- **Dacheindeckung** mit 6 mm starken Stegplatten. Die Stegplatten sind **UV-beständig** und aus **Polycarbonat** gefertigt.
- **Wasserablauf** wird durch die abgerundete Dachform gewährleistet. Über zwei Aluminiumrinnen wird das Wasser abgeleitet.
- **Verkleidungselemente** für Rück- und Seitenwände erhältlich. Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofil mit Farbbeschichtung und wird mit 10 mm starken UV-beständigen Polycarbonat-Stegplatten verkleidet. Benötigen Sie nur eine Rückwandverkleidung, nur Seitenverkleidungen oder nur eine einzelne Seitenverkleidung? Kein Problem. Kontaktieren Sie uns einfach um Ihr Modell individuell zu konfigurieren.
- **Erweiterung** durch Anbaueinheiten möglich. Das Grundmodell kann durch beliebig viele Anbaumodule um jeweils 2,5 Meter verlängert werden.

Produktvarianten:

- **Farbe**: 10 Standard Farben zur Auswahl
- **Verkleidung**: ohne Verkleidung | mit Seiten- und Rückwandverkleidung

Bodenbefestigung: Die Stahlpfosten werden mittels Bodenplatten am Boden befestigt. Spreizdübel werden mitgeliefert.

Anlieferungszustand: Die Überdachung wird als Montagesatz inklusive Montageanleitung und Montagezubehör geliefert.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigung: Sie wünschen eine andere Farbe oder eine andere Anpassung? In den meisten Fällen können wir über der Standardausführung hinaus, Ihre ganz individuellen Anpassungswünsche erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann

RESORTI
urban.recycling.design.

Produktmerkmale

- **aus korrosionsbeständigem Material gefertigt**
- **Bedachung aus UV-beständigem Polycarbonat**
- **mit Seiten- und Rückwandverkleidung erhältlich**
- **durch Anbaueinheiten beliebig erweiterbar**

Technische Daten

Material Verkleidung:	Aluprofil & 10 mm Polycarbonat
Material Bedachung:	6 mm Polycarbonat Stegplatten
Material Dachstruktur:	50 x 30 mm Aluminiumrohr, farbbeschichtet
Material Pfosten:	80 x 80 mm Stahlrohr, feuerverzinkt & farbbeschichtet
Breite:	ca. 5000 mm
Tiefe:	ca. 4160 mm
Höhe:	ca. 3010 mm
Gewicht:	ca. 186 kg

Weitere Bilder



RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann