

Rund-Abfallbehälter

Offener Rund-Abfallbehälter mit Befestigungsschiene, geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung.

Artikelnummer RE-7013-00FV-7304-01



Produktbeschreibung

Der offene Rund-Abfallbehälter mit Befestigungsschiene ist zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet und überzeugt durch einfaches und bequemes Handling. Der Behälter ist durch ein Dreikant-Kantenschloss gesichert und für eine einfachere Entleerung schwenk- und abnehmbar. Ein gelochter Boden dient zum Schutz vor Wasseransammlungen.

Material:

- **Behälter:** Stahlblech t=0,75 mm
- **Befestigungsschiene:** Stahlblech t=2,0 mm

Maße und Gewicht:






- **Höhe:** ca. 410 mm
- **Breite:** ca. 265 mm
- **Inhalt:** ca. 20 | 50 Liter
- **Gewicht:** ca. 4 | 5,5 kg

Ausführungen:

Volumen:

- 20 Liter
- 50 Liter

Farben:

-  - DB703 | anthrazit-eisenglimmer
-  RAL 5013 - kobaltblau
-  RAL 6005 - moosgrün
-  RAL 7016 - anthrazitgrau
-  - feuerverzinkt

Lieferumfang:

- Rund-Abfallbehälter
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

Optionales Zubehör:

- Befestigungsposten
- Befestigungsposten zum Aufschrauben
- Befestigungsposten zum Einbetonieren

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen	0 - 20 Liter, 41 - 60 Liter
Material	Stahl / Metall
Befestigung	Wandmontage, Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung
Ascher	Ohne Ascher

Produktmerkmale

- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Behälter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert
- zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- einfaches und bequemes Handling

Technische Daten

Material Korpus	Stahlblech t = 0,75 mm
Material Befestigungsschiene	Stahlblech t = 2,0 mm
Befestigung	Wandmontage Pfostenbefestigung (zum Aufschrauben oder Einbetonieren)
Volumen	ca. 20 50 Liter
Höhe	ca. 410 mm
Breite	ca. 265 mm
Gewicht	ca. 4 5,5 kg

Weitere Bilder

**FEUERVER-
ZINKT**

