

Rund-Abfallbehälter mit stabiler Deckelscheibe

Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf.

Artikelnummer RE-7038-20FV-7304-01



Produktbeschreibung

Der Rund-Abfallbehälter mit stabiler Deckelscheibe und angeschweißter Befestigungsschiene ist zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet. Die Deckelscheibe ist durch ein innenliegendem Dreikant-Hakens Schloss gesichert und nach dem entriegeln aufstellbar. Ein gelochter Boden verhindert eine Wasseransammlung im Behälter.

Material:

- **Behälter:** Stahlblech t=1,25 mm
- **Deckelscheibe:** Stahlblech t=4,0 mm
- **Befestigungsschiene:** Stahlblech t=3,0 mm

Maße und Gewicht:

- **Höhe:** ca. 475 mm
- **Tiefe:** ca. 375 mm
- **Durchmesser:** ca. 340 mm
- **Einwurföffnung:** ca. 150 mm Ø
- **Inhalt:** ca. 35 | 50 Liter
- **Gewicht:** ca. 9 | 10 kg

Ausführungen:

Feuerverzinkt:

- RE-7038-20FV
- RE-7039-20FV

Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet:

- RE-7038-20PB
- RE-7039-20PB

Farben:

 - DB703 | anthrazit-eisenglimmer

 RAL 5013 - kobaltblau

RAL 6005

- moosgrün

RAL 7016

- anthrazitgrau

- feuerverzinkt

Lieferumfang:

- Rund-Abfallbehälter mit stabiler Deckelscheibe
- Metall-Dreikantschlüssel DK8

Optionales Zubehör:

- Einsatzbehälter feuerverzinkt 50 Liter
- Einsatzbehälter feuerverzinkt 35 Liter
- Befestigungspfosten zum Aufschrauben
- Befestigungspfosten zum Einbetonieren

Aufbau und Lieferung:

Wir liefern Ihnen den Abfallbehälter versandkostenfrei und komplett montiert frei Haus.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Volumen 21 - 40 Liter, 41 - 60 Liter

Material Stahl / Metall

Befestigung Wandmontage, Aufschrauben, Einbetonieren, Pfostenbefestigung

Ascher Ohne Ascher

Produktmerkmale

- geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Abfallsammlung mittels Einsatzbehälter oder Kunststoff-Müllsack
- mit gelochtem Boden für den Wasserablauf

Technische Daten

Material Korpus	Stahlblech t = 1,25 mm
Material Deckelscheibe	Stahlblech t = 4,0 mm
Material Befestigungsschiene	Stahlblech t = 3,0 mm
Befestigung	Wandmontage Pfostenbefestigung (zum Aufschrauben oder Einbetonieren)
Volumen	ca. 35 50 Liter
Höhe	ca. 475 mm
Tiefe	ca. 375 mm
Durchmesser	ca. 340 mm
Einwurföffnung	ca. 150 mm Ø
Gewicht	ca. 9 10 kg

Weitere Bilder

**FEUERVER-
ZINKT**

