

Poller Ø 120 mm aus Aluminium - Herausnehmbar

Der stabile, wuchtige Poller aus Aluminium ist in zwei Höhen und Farbe nach Wahl erhältlich. Jetzt informieren auf resorti.de

Artikelnummer SCE-40120FB



Produktbeschreibung

Der **herausnehmbare** und **verschießbare** Poller mit **Flachkopf** und **Ziernut** eignet sich für kritische Schutzzonen z.B. vor Banken und Juwelieren. Hier wird ein besonderer Anspruch an diesen Poller gerichtet. Neutrale stilvolle Optik, die Sicherheit vermittelt. Wahlweise mit einer Überflur-Höhe von 750 mm oder 900 mm.

Material: Der Poller besteht aus **Aluminium**. Das Bodenteil besteht aus feuerverzinktem Stahlrohr.

Befestigung: Der Poller wird in eine **Bodenhülse** gesteckt (ca. 500 mm Unterflur) mit **selbsteinrastender Verriegelung**.

Verschlussystem: Der Poller verfügt über ein **Dreikantschloss nach DIN 3223**.



Farben: Die Poller sind **anthrazitgrau** (RAL 7016) lackiert. Weitere RAL-Farben sind **auf Anfrage gegen Aufpreis** erhältlich. Eine Übersicht der anderen Farben können Sie dieser Tabelle entnehmen.

Optionales Zubehör:

- Abdeckkappe ohne Verschluss
- Abdeckkappe mit Federverschluss
- Dreikant-Standardschlüssen nach DIN 3223
- Bodenhülse

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Stilpoller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	120 mm
Höhe Überflur	750 mm, 900 mm
Material	Aluminium
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss
Bauweise	Herausnehmbar

Produktmerkmale

- aus Aluminium gefertigt
- herausnehmbar mit Dreikantschloss
- mit Flachkopf und Ziernut
- 750 mm oder 900 mm Höhe

Technische Daten

Material	Aluminium, Bodenteil: feuerverzinktes Stahlrohr
Befestigung	mit Bodenhülse, herausnehmbar
Ösen	ohne Ösen
Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016) oder RAL-Farbe nach Wahl
Höhe	ca. 750 oder 900 mm Überflur
Durchmesser	ca. 120 mm
Verschlussystem	mit Dreikantschloss

Weitere Bilder

