

# Drehbare Wegsperre 60 x 40 mm Stahlrohr

Die vertikal öffnende Handschranke, mit Gasdruckfeder und festem Auflageposten bietet, maximalen Komfort und eine einfache Handhabung.

Artikelnummer SCE-4013\_15V



## Produktbeschreibung

Die eckige Schranke beeindruckt durch die **optimale Raumausnutzung** und ihrem **klassischen Design** und verfügt über einen speziellen Verriegelungsmechanismus in Form von einem **selbsteinrastenden Verschlussbolzen**. Sie eignet sich ideal für Situationen mit geringen Platzverhältnissen.

Dank der **robusten Konstruktion** ist eine Auflagesstütze überflüssig und sorgt somit für geringere Kosten. Die Schranke überzeugt durch seine **wetterfeste Stahlkonstruktion** mit weißer Pulverbeschichtung und roten Reflektor-Ringen.

Zur Wahl stehen **3 Verschlusssysteme**:

- Vorhängeschloss
- Dreikantverschluss
- Profilzylinderschloss

### Lieferung und Montage:

Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.

Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei den drehbaren Schranken müssen die Drehelemente auf das Standrohr aufgesteckt werden. Eventuell vorhandene Auflageposten liegen separat der Sendung bei.

### Einbetonieren:

Die empfohlene Fundamenttiefe beträgt 500 mm und eine Breite von 500 x 500 mm

### Aufdübeln:

Die Bodenplatte hat eine Abmessung von 360 x 360 x 8mm und hat 4 vorgebohrte Löcher mit einem Durchmesser von 21 mm für Ankerschrauben. Der Lochabstand beträgt 260 x 260 mm

## Produktmerkmale

- mit rot reflektierenden Ringen
- für Vorhängeschloss, Dreikant- oder Profilzylinderschloss
- horizontal schwenkbar
- selbsteinrastende Verriegelung

## Technische Daten

<b>Material</b>	Drehposten: Stahlrohr Ø 102 mm Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln oder Einbetonieren
<b>Farbe</b>	weiß beschichtet mit rot reflektierenden Ringen
<b>Höhe</b>	ca. 950 mm Überflur
<b>Gesamtbreite</b>	1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm
<b>Verschluss-Systeme</b>	Vorhängeschloss (Standard) Profilzylinderschloss Dreikantverschluss nach DIN 3223