

Absperrpfosten Ø 154 mm aus Edelstahl - Ortsfest

Ein eleganter Absperrpfosten aus Edelstahl zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit oder ohne Ösen. Jetzt informieren auf resorti.de

Artikelnummer SCE-40154



Produktbeschreibung

Der **elegante** Absperrpfosten eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen und Parkplätzen. Durch die außergewöhnliche elegante Erscheinung und Design erfüllt der Edelstahl Sperrpfosten seine flexible Absperrfunktion stilvoll und sicher.

Material: Der Absperrpfosten ist aus geschliffenem **Edelstahl** (V2A) und somit unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Weiters zeichnet er sich durch Härte, Zähigkeit und hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus.

Auf Anfrage und gegen Aufpreis auch V4A erhältlich: mit Molybdänzusatz - widerstandsfähiger gegen Korrosion durch chloridhaltige Medien wie Salzwasser, Schwimmbäder, chemische Industrie etc.

Befestigung: **Zum Einbetonieren** (mit Erdanker) oder **zum Aufdübeln** (mit Bodenplatte Ø 250 mm).

Gewicht: **Zum Einbetonieren** ca. 900 mm 8,5 kg, ca. 1200 mm 11,0 kg oder **Zum Aufdübeln** ca. 600 mm 7,0 kg, ca. 900 mm 9,5 kg

Ösen: Den Absperrpfosten bekommen Sie mit oder ohne Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten.

Optionales Zubehör:

- Absperrkette aus Stahl
- Absperrkette aus Kunststoff

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Hinweis: Edelstahlpfosten werden auftragsbezogen hergestellt. Kein Storno, Keine Rücknahme.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren
Höhe Überflur	600 mm, 900 mm
Material	Edelstahl
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest

Produktmerkmale

- aus geschliffenem Edelstahl gefertigt
- zum Aufdübeln oder Einbetonieren
- mehrere Längen

Technische Daten

Material	Edelstahl, geschliffen (V2A - auch V4A möglich)
Befestigung	zum Einbetonieren oder Aufdübeln
Ösen	ohne Ösen, mit einer oder zwei Ösen
Längen:	zum Einbetonieren: 900 oder 1200 mm zum Aufdübeln: 600 oder 900 mm
Gesamtlänge zum Einbetonieren	1200 mm

Weitere Bilder

