

Stilpoller Ø 152 mm aus Stahlrohr - Ortsfest

Der stabile, wuchtige Poller wird aus Stahlrohr gefertigt und pulverbeschichtet.

Artikelnummer SCE-40156B



Produktbeschreibung

Der Poller hat einen **Durchmesser von 152 mm** und wird **anthrazitgrau-eisenglimmer pulverbeschichtet**. Der **stabile** und **wuchtige** Poller eignet sich für kritische Schutzzonen z.B. vor Banken, Juwelieren. Hier wird ein besonderer Anspruch an diesen Poller gerichtet. Neutrale stilvolle Optik, die Sicherheit vermittelt. Zur Wahl steht das Modell mit **Alukopf und Zierring** oder mit **Flachkopf**.

Material:

Der Poller ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 152 gefertigt. Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsarten:

- **zum Einbetonieren:** Absperrpoller mit Erdanker. Gesamtlänge 1400 mm

Farben:

- **Standard:** DB-703 anthrazitgrau-eisenglimmer
- Weitere RAL-Farben sind **auf Anfrage gegen Aufpreis** erhältlich. Eine Übersicht der anderen Farben entnehmen Sie der Tabelle.

RAL 1003	RAL 5013	RAL 6026	RAL 8019	RAL 2009	RAL 5015	RAL 6028
RAL 8022	RAL 3001	RAL 5018	RAL 7015	RAL 8028	RAL 3004	RAL 5020
RAL 7016	RAL 9005	RAL 4006	RAL 6005	RAL 7021	RAL 9006	RAL 5000
RAL 6009	RAL 7035	RAL 9016	RAL 5002	RAL 6020	RAL 8011	RAL 9018
RAL 5010	RAL 6022	RAL 8017			DB701 - Hellgrau-eisenglimmer	

DB702 - Grau-eisenglimmer

DB703 - Anthrazit-eisenglimmer

Champagner-eisenglimmer

Gewicht:

- ca. 14,0 kg

Maße:

- **Gesamtlänge, Einbetonieren:** ca. 1400 mm
- **Höhe:** ca. 950 mm Überflur

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Poller gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	152 mm
Höhe Überflur	950 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	mit Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- zum Einbetonieren
- 152 mm Durchmesser

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr Ø 152 mm
Befestigung	zum Einbetonieren
Ösen	ohne Ösen
Farbe	anthrazitgrau-eisenglimmer
Höhe	950 mm Überflur
Gesamtlänge zum Einbetonieren	1400 mm

Weitere Bilder

