

Anlehnbügel 80 x 12 mm Flachstahl Querholm

Robuster Fahrrad Anlehnbügel mit Querholm für Standsicherheit und Diebstahlschutz.
Passend für jeden Fahrradtyp! Jetzt entdecken auf [Resorti.de](https://resorti.de)!

Artikelnummer SCE-4053_075



Produktbeschreibung

Fahrrad Anlehnbügel bieten eine **komfortable und sichere** Möglichkeit, Fahrräder vor Supermärkten, Bahnhöfen, Bürogebäuden und anderen **öffentlichen Orten im urbanen Raum** abzustellen.

Der **Anlehnbügel Flachstahl gebogen mit Querholm**, hergestellt aus robustem Stahl, wird für besondere **Korrosionsbeständigkeit feuerverzinkt**. Optional ist auch eine **Pulverbeschichtung in der Farbe DB 703** erhältlich. Durch die Verzinkung ist der Bügel gegen Witterungseinflüsse geschützt und bleibt wetterbeständig, was seine Langlebigkeit im Outdoorbereich erhöht.

Durch die Aufstellung mehrerer Anlehnbügel entsteht ein **praktischer Fahrradabstellplatz**, der sowohl Raum spart als auch eine geordnete Organisation der Fahrräder ermöglicht.

Produkteigenschaften:

- Hohe Standsicherheit
- Aus robustem **Flachstahl (80x12 mm)** gefertigt
- Wahlweise **feuerverzinkt oder Eisenglimmer (DB 703)**
- Breite wählbar: 750 oder 1000 mm
- Gesamthöhe ca. 1200 mm
- Praktischer **Querholm** (für das Sichern von kleineren Fahrrädern oder E-Scootern)
- Diebstahlsicheres Abschließen von Fahrrädern im Outdoorbereich

Bodenbefestigung: Der Anlehnbügel wird durch Einbetonieren sicher im Boden befestigt.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den Anlehnbügel versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Anlehnbügel gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material Stahl / Metall

Breite bis 1000 mm, 700 - 800 mm

Höhe ab 1000 mm

Produktmerkmale

- **feuerverzinkter Flachstahl**
- **zum Einbetonieren**
- **bestellbar in 2 verschiedenen Breiten**
- **korrosionsgeschützt und wertbeständig**

Technische Daten

Material	feuerverzinkter Flachstahl
Befestigung	zum Einbetonieren
Breite	ca. 750 1000 mm
Höhe	ca. 1200 mm
Gewicht	ca. 23 25,5 kg

Weitere Bilder

