

Absperrpfosten Ø 76 mm aus Edelstahl - Umlegbar

Umlegbarer Edelstahlpoller zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Artikelnummer SCE-4072FU



Produktbeschreibung

Der Absperrpfosten Ø 76 mm eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Durch die außergewöhnliche elegante Erscheinung und Design erfüllt der Edelstahl Sperrpfosten seine flexible Absperrfunktion stilvoll und sicher. Der Pfosten hat eine Höhe von ca. 900 mm Überflur.

Material:

Der Absperrpfosten ist aus geschliffenem **Edelstahl** (V2A) Ø 76 mm gefertigt und somit unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Weiters zeichnet er sich durch Härte, Zähigkeit und hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus.

Eigenschaften:

Der Edelstahlpoller ist **umlegbar** und besitzt eine **selbsteinrastende Verriegelung**. Wahlweise kann der Absperrpfosten mit **Dreikantverschluss** nach DIN 3223 oder **Profilzylinder** inklusive drei Schlüssel geliefert werden.

Die Absperrpfosten können auch als gleichschließende Anlage geliefert werden. Sprechen Sie uns gerne an!

Befestigungsarten:

- **zum Einbetonieren:** mit feuerverzinkter Bodenhülse (ca. 400 mm Unterflur)
- **zum Aufdübeln:** mit Bodenplatte 100 x 150 mm

Gewicht:

- **zum Einbetonieren:** ca. 9 kg
- **zum Aufdübeln:** ca. 7 kg

Maße:

- **Höhe:** ca. 900 mm Überflur

Hinweis:

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage. Edelstahlpfosten werden auftragsbezogen hergestellt. Kein Storno, Keine Rücknahme.

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren
Durchmesser	76 mm
Höhe Überflur	900 mm
Material	Edelstahl
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
Bauweise	Umlegbar

Produktmerkmale

- aus geschliffenem Edelstahl gefertigt
- zum Aufdübeln oder Einbetonieren
- Höhe von 900 mm Überflur
- selbsteinrastende Verriegelung
- Dreikantverschluss oder Profilzylinder

Technische Daten

Material	Edelstahl, glasperlen-gestrahlt (V2A - auch V4A möglich)
Befestigung	zum Einbetonieren oder Aufdübeln
Ösen	ohne Ösen
Höhe Überflur	ca. 900 mm
Verschlussystem	Dreikant oder Profilzylinder

Weitere Bilder

