

Drehschranke 100 x 50 mm Aluminiumrohr kurz

Die Drehschranke eignet sich dank der platzsparenden Konstruktion ideal für enge Wege.

Artikelnummer SCE-4113_15VB



Produktbeschreibung

Die Drehschranke eignet sich dank der platzsparenden Konstruktion ideal für enge Wege. Da das Modell drehbar und dadurch sehr flexibel ist, wird es gerne an Standorten eingesetzt wo der Einsatz von vertikal öffnenden Schranken nicht möglich ist.

Optisch betrachtet strahlt die Schranke durch hochwertige Pulverbeschichtung in der Farbe Rot (RAL 3001). Der Sperrbalken ist weiß pulverbeschichtet und beidseitig mit rot/weißen Reflexfolienstreifen versehen.

Wahlweise kann die Schrank zum Einbetonieren oder Aufschrauben bestellt werden, sowie mit drei Verrieglungsmöglichkeiten:

- Dreikantverschluss
- Vorhängeschloss
- Profilzylinderschloss

Lieferung und Montage:

Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.

Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei den drehbaren Schranken müssen die Drehelemente auf das Standrohr aufgesteckt werden. Eventuell vorhandene Auflagepfosten liegen separat der Sendung bei.

Einbetonieren:

Die empfohlene Fundamenttiefe beträgt 900 mm und eine Füllbreite von 500 mm

Aufdübeln:

Die Bodenplatte hat eine Abmessung von 360 x 360 x 8mm und hat 4 vorgebohrte Löcher mit einem Durchmesser von 21 mm für Ankerschrauben. Der Lochabstand beträgt 260 x 260 mm

Produktmerkmale

- horizontal schwenkbar / drehbar
- weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- vorgefertigt für Vorhang-, Dreikant- oder Profilzylinderschloss
- zum Aufdübeln oder Einbetonieren

Technische Daten

Material	Drehpfosten: feuerverzinktes Stahlrohr Ø 102 mm Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 50 mm
Befestigung	zum Aufdübeln zum Einbetonieren
Farbe	Drehpfosten: rot beschichtet (RAL 3001) Schrankenbaum: weiß beschichtet mit rot refl. Streifen
Höhe	950 mm Überflur
Gesamtbreite	1500, 2000, 2500, 3000, 3500 mm
Verschluss-Systeme	Vorhängeschloss (Standard) Profilzylinderschloss Dreikantverschluss