

Handschanke Ø 80 mm Aluminiumrohr

Die vertikal öffnende Handschanke, mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten bietet, maximalen Komfort und eine einfache Handhabung.

Artikelnummer SCE-415_30VPB



Produktbeschreibung

Die vertikal öffnende Handschanke, mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten, bietet maximalen Komfort sowie eine einfache Handhabung. Mit einer Gesamtbreite von bis zu 7,0 m eignet sich die Handschanke auch für größere Absperrflächen.

Die Hauptstütze besteht aus feuerverzinktem, rot pulverbeschichtetem Stahl. Der Schrankenbaum besteht durch eine weiße Pulverbeschichtung und ist beidseitig mit rot/weißen Reflexfolienstreifen versehen.

Es stehen vier Verschlusssysteme zur Verfügung:

- Vorhängeschloss
- Dreikantverschluss
- Profilzylinderschloss
- Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns noch Befestigungsschrauben Typ 3, Satz-Bodenhülsen und Seilzugverstärkungen

- **Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
- **Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen, Ø 20 mm für Anker
- **Schrankenbaum:** starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- **Verschluss:** am Auflagepfosten
- **Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 180 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur

Empfohlene Fundamentmaße für die Bodenplatte:

Die Fundamenttiefe bei der Hauptstütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 550 x 550 mm

Die Fundamenttiefe bei der Auflagestütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 400 x 400 mm

Lieferung und Montage:

Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.

Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei Hand- und Wegeschranken müssen lediglich die Schrankenbäume auf die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung aufgesteckt und verschraubt werden.

Produktmerkmale

- mit weiß/rot reflektierenden Streifen
- für Vorhängeschloss, Dreikant- oder Profilzylinderschloss, Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze
- vertikal öffnend mit Gasdruckfeder
- für Sperrweiten bis 7,0 m

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Material | Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm, feuerverzinkt Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm |
| Befestigung | zum Aufdübeln |
| Farbe | Auflage und Hauptstütze: rot beschichtet (RAL 3001) Schrankenbaum: pulverbeschichtet mit rot refl. Streifen |
| Höhe | ca. 950 mm Überflur |
| Gesamtbreite | 3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 7000 mm |
| Verschluss-Systeme | Vorhängeschloss (Standard) Profilzylinderschloss Dreikantverschluss nach DIN 3223 Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze |