

Handschanke Ø 80 mm Aluminiumrohr Pendelstütze

Die vertikal öffnende Handschanke mit gefederter Pendelstütze bietet maximalen Komfort und eine einfache Handhabung.

Artikelnummer SCE-415_31VPB



Produktbeschreibung

Die vertikal öffnende Handschanke mit gefederter Pendelstütze bietet maximalen Komfort und eine einfache Handhabung. Mit einer Gesamtbreite von bis zu 7,0 m eignet sich die Handschanke auch für größere Absperrflächen.

Die Hauptstütze besteht aus feuerverzinktem, rot pulverbeschichtetem Stahl. Der Schrankenbaum besteht durch eine weiße Pulverbeschichtung und ist beidseitig mit rot/weißen Reflexfolienstreifen versehen.

Wahlweise kann die Schranke mit vier Verriegelungsmöglichkeiten bestellt werden:

- Vorhängeschloss
- Dreikantverschluss
- Profilzylinderschloss
- Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns noch Befestigungsschrauben Typ 3, Satz-Bodenhülsen und Seilzugverstärkungen.

- **Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
- **Pendelstütze:** Aluminiumrohr mit Ausgleichfuß
- **Schrankenbaum:** starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- **Verschluss:** an der Hauptstütze
- **Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 180 mm

Empfohlene Fundamentmaße für die Bodenplatte:

Die Fundamenttiefe bei der Hauptstütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 550 x 550 mm

Lieferung und Montage:

Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.

Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei Hand- und Wegeschranken müssen lediglich die Schrankenbäume auf die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung aufgesteckt und verschraubt werden.

Produktmerkmale

- mit weiß/rot reflektierenden Streifen
- für Vorhängeschloss, Dreikant- oder Profilzylinderschloss, Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze
- vertikal öffnend mit Gasdruckfeder
- für Sperrweiten bis 7,0 m

Technische Daten

Material	Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm, feuerverzinkt Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß
Befestigung	zum Aufdübeln
Farbe	Hauptstütze: rot beschichtet (RAL 3001) Schrankenbaum: pulverbeschichtet mit rot refl. Streifen
Höhe	ca. 950 mm Überflur
Gesamtbreite	3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 7000 mm
Verschluss-Systeme	Vorhängeschloss (Standard) Profilzylinderschloss Dreikantverschluss nach DIN 3223 Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze