RESORTI
urban.recycling.design.

Handschranke Ø 80 mm Aluminiumrohr Pendelstütze

Die vertikal öffnende Handschranke mit gefederter Pendelstütze bietet maximalen Komfort und eine einfache Handhabung.

Artikelnummer SCE-415_31VPB

Produktbeschreibung

Die vertikal öffnende Handschranke mit gefederter Pendelstütze bietet maximalen Komfort und eine einfache Handhabung. Mit einer Gesamtbreite von bis zu 7,0 m eignet sich die Handschranke auch für größere Absperrflächen.
Die Hauptstütze besteht aus feuerverzinktem, rot pulverbeschichtem Stahl. Der Schrankenbaum besticht durch eine weiße Pulverbeschichtung und ist beidseitig mit rot/weißen Reflexfolienstreifen versehen.

Wahlweise kann die Schranke mit vier Verrieglungsmöglichken bestellt werden:
- Vorhängeschloss
- Dreikantverschluss
- Profilzylinderschloss
- Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns noch Befestigungsschrauben Typ 3, Satz-Bodenhülsen und Seilzugverstärkungen.

- **Hauptstütze**: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
- **Pendelstütze**: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß
- **Schrankenbaum**: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- **Verschluss**: an der Hauptstütze
- **Gesamtbreite**: lichte Weite + ca. 180 mm

Empfohlene Fundametmaße für die Bodenplatte:
Die Fundamenttiefe bei der Hauptsstütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 550 x 550 mm

Lieferung und Montage:
Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.
Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei Hand- und Wegeschranken müssen lediglich die Schrankenbäume auf die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung aufgesteckt und verschraubt werden.

Produktmerkmale

- mit weiß/rot reflektierenden Streifen
- für Vorhangschloss, Dreikant- oder Profilzylinderschloss, Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze
- vertikal öffnend mit Gasdruckfeder
- für Sperrweiten bis 7,0 m

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann

Technische Daten

Material	**Hauptstütze**: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm, feuerverzinkt **Schrankenbaum**: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr **Pendelstütze**: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß
Befestigung	zum Aufdübeln
Farbe	**Hauptstütze**: rot beschichtet (RAL 3001) **Schrankenbaum**: pulverbeschichtet mit rot refl. Streifen
Höhe	ca. 950 mm Überflur
Gesamtbreite	3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 7000 mm
Verschluss-Systeme	Vorhängeschloss (Standard) Profilzylinderschloss Dreikantverschluss nach DIN 3223 Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann