

Drehschranke 100 x 50 mm Aluminiumrohr lang

Die horizontal schwenkbare Schranke eignet sich mit einer Sperrweite bis zu 6 Metern ideal für große Absperrflächen

Artikelnummer SCE-4213_30VB



Produktbeschreibung

Die horizontal schwenkbare Schranke, mit zwei Auflagepfosten, eignet sich mit einer Sperrweite bis zu 6 Metern ideal für große Absperrflächen. Zusätzlich wird die Drehschranke mit einem Verstrebrungsrohr und Seilzugverstärkung stabilisiert. Optisch betrachtet strahlt die Schranke durch hochwertige Pulverbeschichtung in der Farbe Rot (RAL 3001). Der Sperrbalken ist weiß pulverbeschichtet und beidseitig mit rot/weißen Reflexfolienstreifen versehen.

Wahlweisen kann die Schranke zum Einbetonieren oder Aufschrauben bestellt werden, sowie mit drei Verriegelungsmöglichkeiten:

- Dreikantverschluss nach DIN 3223
- Vorhängeschloss
- Profilzylinderschloss

Lieferung und Montage:

Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.

Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei den drehbaren Schranken müssen die Drehelemente auf das Standrohr aufgesteckt werden. Eventuell vorhandene Auflagepfosten liegen separat der Sendung bei.

Einbetonieren:

Die empfohlene Fundamenttiefe des Drehpfostens beträgt 900 mm und eine Füllbreite von 500 mm

Die empfohlene Fundamenttiefe des Auflagepfostens beträgt 900 mm und eine Füllbreite von 300 mm

Aufdübeln:

Die Bodenplatte für den Drehpfosten hat eine Abmessung von 360 x 360 x 8mm und hat 4 vorgebohrte Löcher mit einem Durchmesser von 21 mm für Ankerschrauben. Der Lochabstand beträgt 260 x 260 mm

Die Bodenplatte für die beiden Auflagepfosten hat eine Abmessung von 220 x 220 x 8mm und hat 4 vorgebohrte Löcher mit einem Durchmesser von 21 mm. Der Lochabstand beträgt 140 x 140 mm

Produktmerkmale

- inkl. zwei Auflagepfosten
- horizontal schwenkbar / drehbar
- weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- Vorhang-, Dreikant- oder Profilzylinderschloss
- zum Aufdübeln oder Einbetonieren

Technische Daten

Material	Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt Schrankenbaum: Aluminiumrohr 100 x 50 mm Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
Befestigung	zum Aufdübeln zum Einbetonieren
Farbe	Dreh- und Auflagepfosten: rot beschichtet (RAL 3001 Schrankenbaum: weiß beschichtet mit rot refl. Streifen
Höhe	ca. 950 mm Überflur
Gesamtbreite	3000 - 3500 - 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 mm
Verschluss-Systeme	Vorhängeschloss (Standard) Profilzylinderschloss Dreikantverschluss nach DIN 3223