

Absperrpfosten 70 x 70 mm aus Stahl mit 8 mm Dreikantschloss - Umlegbar

Umlegbarer und verschließbarer Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl. In verschiedenen Ausführungen zur Auswahl. Jetzt informieren auf resorti.de

Artikelnummer SCE-470UN



Produktbeschreibung

Der umlegbare und verschließbare Absperrpfosten eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen oder Parkplätzen.

Material: Der Absperrpfosten ist aus **feuerverzinktem Stahlrohr** gefertigt. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost.

Farbe: Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch **mit Sicherheitskennzeichnung** (mit weißer Pulverbeschichtung und 3 roten reflektierendem Leuchtstreifen) erhältlich.

Befestigung: **Zum Einbetonieren** mit Bodenhülse Typ 470.60 (ca. 400 mm Unterflur) oder **zum Aufdübeln** mit Bodenplatte (100 x 150 mm).

Verschluss-Systeme: **Dreikantschloss 8 mm**, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Dreikantschlüssel Typ 4039. Mit dem 8 mm Dreikantschloss ist es eine interessante Alternative zum Profilzylinderschloss als auch zum herkömmlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223. Mit dem kleinen, beiliegenden, 8 mm Dreikantschlüssel lässt sich der Pfosten problemlos entriegeln.



**8 mm
Dreikantschloss**

Optionales Zubehör:

- Absperrkette aus Stahl
- Absperrkette aus Kunststoff

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren
Höhe Überflur	900 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss
Bauweise	Ortsfest, Umlegbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- mit roter Pulverbeschichtung und weißen reflektierenden Streifen erhältlich
- inkl. 8 mm Dreikantschlüssel

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr
Befestigung	zum Einbetonieren oder Aufdübeln
Ösen	ohne Ösen
Farbe	feuerverzinkt oder mit Sicherheitskennzeichnung (rot/weiß)
Höhe	ca. 900 mm Überflur
Verschluss-System	ca. 8 mm Dreikantschloss

Weitere Bilder

