

Durchgangs- und Parkplatzsperre 70 x 70 - Herausnehmbar

Parkplatzsperre verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern

Artikelnummer SCE-471F



Produktbeschreibung

Die herausnehmbare und verschließbare Durchgangs- und Parkplatzsperre mit seitlichen Rundrohrbügeln verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern. Es empfiehlt sich, eine zweite Bodenhülse (abseits des zu sperrenden Geländes) einzubauen, um den herausgenommenen Pfosten, der ohne Schlüsselbetätigung wieder selbst einrastet, einen sicheren, nicht entwendbaren Platz zu geben.

Material und Farben:

Die Parkplatzsperre ist aus feuerverzinktem Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt und wahlweise feuerverzinkt und rot reflektierenden Leuchtbstreifen oder weiß beschichtet mit roten Leuchtbstreifen. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigung und Verschluss-Systeme:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse ca. 500 mm Unterflur gesteckt. Sie haben die Möglichkeit den Absperrpoller ohne Verschluss zu bestellen oder eines der zwei Verschluss-Systeme auszuwählen:



Dreikantschloss



Profilzylinderschloss

- **Dreikantschloss:** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
- **Profilzylinderschloss:** inkl. 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

Gewicht:

- ca. 14,5 kg

Optionales Zubehör:

- Bodenhülse
- **Abdeckkappe für Bodenhülse - ohne Verschluss**
- **Abdeckkappe für Bodenhülse - mit Federverschluss**

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Höhe Überflur	900 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
Bauweise	Herausnehmbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- Herausnehmbar, mit Bodenhülse
- Dreikant- oder Profilzylinderschloss

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm
Befestigung	mit Bodenhülse, herausnehmbar
Ösen	ohne Ösen
Farbe	feuerverzinkt mit roten Streifen oder weiß/rot
Höhe	900 mm Überflur
Verschluss-Systeme	mit Dreikantschloss, mit Profilzylinderschloss