

## Durchgangs- und Parkplatzsperre 70 x 70 - Herausnehmbar

Parkplatzsperre verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern

Artikelnummer SCE-471F



### Produktbeschreibung

Die herausnehmbare und verschließbare Durchgangs- und Parkplatzsperre mit seitlichen Rundrohrbügeln verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern. Es empfiehlt sich, eine zweite Bodenhülse (abseits des zu sperrenden Geländes) einzubauen, um den herausgenommenen Pfosten, der ohne Schlüsselbetätigung wieder selbst einrastet, einen sicheren, nicht entwendbaren Platz zu geben.

#### Material und Farben:

Die Parkplatzsperre ist aus feuerverzinktem Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt und wahlweise feuerverzinkt und rot reflektierenden Leuchtbänder oder weiß beschichtet mit roten Leuchtbändern. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

#### Befestigung und Verschluss-Systeme:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse ca. 500 mm Unterflur gesteckt. Sie haben die Möglichkeit den Absperrpoller ohne Verschluss zu bestellen oder eines der zwei Verschluss-Systeme auszuwählen:



Dreikantschloss



Profilzylinderschloss

- **Dreikantschloss:** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
- **Profilzylinderschloss:** inkl. 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

#### Gewicht:

- ca. 14,5 kg

#### Optionales Zubehör:

- Bodenhülse
- **Abdeckkappe für Bodenhülse - ohne Verschluss**
- **Abdeckkappe für Bodenhülse - mit Federverschluss**

#### Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Befestigung</b>	Einbetonieren
<b>Höhe Überflur</b>	900 mm
<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	ohne Ösen
<b>Verschluss-System</b>	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
<b>Bauweise</b>	Herausnehmbar

## Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- Herausnehmbar, mit Bodenhülse
- Dreikant- oder Profilzylinderschloss

## Technische Daten

<b>Material</b>	feuerverzinktes Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm
<b>Befestigung</b>	mit Bodenhülse, herausnehmbar
<b>Ösen</b>	ohne Ösen
<b>Farbe</b>	feuerverzinkt mit roten Streifen oder weiß/rot
<b>Höhe</b>	900 mm Überflur
<b>Verschluss-Systeme</b>	mit Dreikantschloss, mit Profilzylinderschloss