

Durchgangs- und Parkplatzsperre 70 x 70 mm - Umlegbar

Verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern

Artikelnummer SCE-471FU



Produktbeschreibung

Die umlegbare und verschließbare Durchgangs- und Parkplatzsperre mit seitlichen Rundrohrbügeln verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

Material und Farben:

Die Parkplatzsperre ist aus **feuerverzinktem** Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt und **mit rot reflektierenden Leuchtstreifen** oder **weiß pulverbeschichtet mit roten Leuchtstreifen**. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsarten:

- **Zum Einbetonieren:** Absperrpoller mit Bodenhülse (optional)
- **Zum Aufdübeln:** Absperrpfosten mit Bodenplatte

Verschluss-Systeme:



Dreikantschloss



Profilzylinderschloss

- **Dreikantschloss:** nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung
- **Profilzylinderschloss:** inkl. 3 Schlüssel, selbststeinrastende Verriegelung

Gewicht:

- ca. 11,5 kg

Optionales Zubehör:

- Bodenhülse (wird zum Einbetonieren benötigt)
- Befestigungsschraubensatz Typ 1
- Abdeckkappe für Bodenhülse 70 x 70 mm, ohne Verschluss
- Abdeckkappe für Bodenhülse 70 x 70 mm, mit Federverschluss
- Dreikantschlüssel
- Ersatz Profilzylinderschlüssel

Sonderanfertigungen:

Sie hätten die Durchgangs- und Parkplatzsperre gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren
Höhe Überflur	900 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
Bauweise	Umlegbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- Umlegbar und verschleißbar
- mit Dreikant- oder Profilzylinderschloss

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm
Befestigung	zum Einbetonieren (optional) oder Aufdübeln
Bauweise	umlegbarer Absperrpfosten
Farbe	feuerverzinkt mit roten Streifen oder weiß/rot
Höhe	900 mm Überflur
Verschluss-Systeme	mit Dreikantschloss, mit Profilzylinderschloss