

Parkplatzsperrbügel Ø 33,7 mm aus Stahlrundrohr - Umlegbar

Verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern.

Artikelnummer SCE-472V



Produktbeschreibung

Der umlegbare und verschließbare Parkplatzsperrbügel verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern. Der Bügel hat eine Höhe von ca. 450 mm.

Material und Farben:

Der Parkplatzsperrbügel ist aus starkwandigem Stahlrundrohr Ø 33,7 mm x 2,5 mm mm gefertigt und **feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen** erhältlich. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsarten:

- **zum Einbetonieren:** mit Anker (optional)
- **zum Aufdübeln:** inkl. Befestigungsmaterial

Verschluss-Systeme:



mit Profilzylinderschloss



mit Vorhängeschloss

- **Vorhängeschloss:** mit drei Schlüsseln
- **Profilzylinderschloss:** inkl. drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung, Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone (auch mit durchgehender Bodenplatte erhältlich)

Gewicht:

- ca. 5,5 kg

Maße:

- **Höhe:** ca. 450 mm
- **Breite:** ca. 850 mm
- **Überfahrhöhe:** ca. 45 mm

Optionales Zubehör:

- Anker-Satz zum Einbetonieren

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Parkplatzsperrbügel gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren
Höhe Überflur	450 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	Profilzylinderschloss, Vorhängeschloss
Bauweise	Umlegbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- umlegbar und verschließbar
- optional auch zum Einbetonieren

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrundrohr Ø 33,7 mm
Befestigung	zum Aufdübeln, zum Einbetonieren (optional)
Bauweise	umlegbar
Farbe	feuerverzinkt mit roten Streifen
Höhe	450 mm Überflur
Verschluss-Systeme	Vorhängeschloss, Profilzylinderschloss

Weitere Bilder

