

Absperr-Stilpfosten Ø 76 mm aus Stahlrohr - Herausnehmbar

Herausnehmbarer Stilpfosten mit unterschiedlichen Kopfmodellen.

Artikelnummer SCE-474FB



Produktbeschreibung

Der herausnehmbare, verschließbare und schmackvolle Absperr-Stilpfosten mit 76 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Der Pfosten hat eine Höhe von 950 mm Überflur.

Material:

Der Absperr-Stilpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 76 mm gefertigt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigung und Verschluss-Systeme:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse - Unterflur ca. 400 mm - gesteckt. Es stehen zwei Verschlussysteme zur Auswahl:

- **Dreikantschloss:** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
- **Profilylinderschloss:** inkl. 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung. Achtung: **Nicht** für Variante Halbkugel-Kugelkopf und Halbkugel mit Zierringen!

Kopfmodelle:



Kugelkopf
Typ 1

Kugelkopf
Typ 2
(nur mit
Dreikantschloss)

Zierkappe


Halbkugel-
Kugelkopf
(nur mit Dreikantschloss)

Halbkugel mit
Zierringen

Farben:

- **Standard:** anthrazitgrau (RAL 7016)
- Weitere RAL-Farben sind **auf Anfrage gegen Aufpreis** erhältlich. Eine Übersicht der anderen Farben entnehmen Sie der Tabelle

RAL 1003	RAL 5013	RAL 6026	RAL 8019	RAL 2009	RAL 5015	RAL 6028
RAL 8022	RAL 3001	RAL 5018	RAL 7015	RAL 8028	RAL 3004	RAL 5020
RAL 7016	RAL 9005	RAL 4006	RAL 6005	RAL 7021	RAL 9006	RAL 5000



DB702 - Grau-eisenglimmer DB703 - Anthrazit-eisenglimmer Champagner-eisenglimmer
Ösen:

Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Gewicht:

- ca. 12,0 kg

Optionales Zubehör:

- Abdeckkappe ohne Verschluss
- Abdeckkappe mit Federverschluss
- Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223
- Ersatz Profilzylinderschlüssel
- Dreikant-Standardschlüssen nach DIN 3223
- Bodenhülse

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperr-Stilpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	76 mm
Höhe Überflur	950 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Herausnehmbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- anthrazitgrau oder RAL-Farben nach Wahl
- Pfosten mit 76 mm Durchmesser

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr Ø 76 mm
Befestigung	zum Einbetonieren, herausnehmbar
Ösen	ohne, mit einer oder zwei Ösen
Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016) oder RAL-Farbe nach Wahl
Höhe	950 mm Überflur

Weitere Bilder

