

## Absperrpfosten Ø 76 mm aus Stahlrohr - Herausnehmbar

Herausnehmbarer Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl und 76 mm Durchmesser. Verschiedene Farben und Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl.

**Artikelnummer** SCE-476F



### Produktbeschreibung

Der herausnehmbare und verschließbare Absperrpfosten mit 76 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

#### Material und Farben:

Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm gefertigt. Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch mit **weißer Pulverbeschichtung und 3 roten reflektierendem Leuchtstreifen** erhältlich. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

#### Befestigung und Verschluss-Systeme:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur gesteckt.  
Mögliche Verschluss-Systeme:



**Dreikantschloss**

**Profilylinderschloss**

**Dreikantschloss:** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung.

**Profilylinderschloss:** inkl. 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung.

#### Ösen:

Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Die Variante mit Profilylinderschloss ist nicht mit Ösen erhältlich. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Absperrpfosten ohne und mit Ösen:



#### Gewicht:

- mit Dreikantschloss: ca. 12,0 kg
- mit Profilzylinderschloss: ca. 12,5 kg

#### Optionales Zubehör:

- Absperrketten
- Befestigungsschrauben
- Abdeckkappe für Bodenhülsen
- Dreikantschlüssel

#### Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Befestigung</b>	Einbetonieren
<b>Durchmesser</b>	76 mm
<b>Höhe Überflur</b>	900 mm
<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	ohne Ösen, mit Ösen
<b>Verschluss-System</b>	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
<b>Bauweise</b>	Herausnehmbar

## Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- mit weißer Pulverbeschichtung und 3 rot reflektierenden Streifen erhältlich
- Pfosten mit 76 mm Durchmesser
- Materialstärke 2,6 mm
- Herausnehmbar, mit Bodenhülse

## Technische Daten

<b>Material</b>	feuerverzinktes Stahlrohr
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln oder Einbetonieren
<b>Ösen</b>	mit oder ohne Ösen
<b>Farbe</b>	feuerverzinkt oder weiß/rot
<b>Höhe</b>	900 mm Überflur
<b>Gesamtlänge zum Einbetonieren</b>	1400 mm

Weitere Bilder

