

## Absperrpfosten Ø 76 mm aus Stahlrohr - Umlegbar

Umlegbarer und verschließbarer Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl. Zwei verschiedene Farben & Befestigungsmöglichkeiten. Jetzt informieren auf [resorti.de](http://resorti.de)

**Artikelnummer** SCE-476FU



### Produktbeschreibung

Der umlegbare und verschließbare Absperrpfosten eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen oder Parkplätzen.

**Material:** Der Absperrpfosten ist aus **feuerverzinktem Stahlrohr** gefertigt. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost.

**Farbe:** Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch **mit Sicherheitskennzeichnung** (mit weißer Pulverbeschichtung und 3 roten reflektierendem Leuchtstreifen) erhältlich.

**Befestigungsarten:** Zum **Einbetonieren** mit Bodenhülse (ca. 400 mm Unterflur) oder zum **Aufdübeln** mit Bodenplatte.

**Verschlussysteme:** Es stehen zwei Verschlussysteme mit selbsteinrastender Verriegelung zur Auswahl. Mit **Dreikantschloss** (nach DIN 3223) oder mit **Profilzylinderschloss** (inkl. drei Schlüsseln). Auf Anfrage können Sie diese Absperrpfosten auch **gleichschließend** oder als **Schließanlage** geliefert bekommen.

#### Gewicht:

- zum Aufdübeln mit Dreikantschloss: ca. 7 kg
- zum Einbetonieren mit Dreikantschloss: ca. 9,5 kg
- zum Aufdübeln mit Profilzylinderschloss: ca. 7,5 kg
- zum Einbetonieren mit Profilzylinderschloss: ca. 9,5 kg

**Ösen:** Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Die Variante mit Profilzylinderschloss ist nicht mit Ösen erhältlich.

#### Optionales Zubehör:

- Absperrkette aus Stahl
- Absperrkette aus Kunststoff
- Befestigungsschrauben
- Dreikantschlüssel

**Sonderanfertigungen:** Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Befestigung</b>	Aufschrauben, Einbetonieren
<b>Durchmesser</b>	76 mm
<b>Höhe Überflur</b>	900 mm
<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	ohne Ösen, mit Ösen
<b>Verschluss-System</b>	Dreikantschloss, Profizylinderschloss
<b>Bauweise</b>	Umlegbar

## Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- mit weißer Pulverbeschichtung und 3 rot reflektierenden Streifen erhältlich
- Materialstärke 2,6 mm
- Umlegbar und verschließbar
- wahlweise mit Ösen

## Technische Daten

<b>Material</b>	feuerverzinktes Stahlrohr
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln oder Einbetonieren
<b>Ösen</b>	mit oder ohne Ösen
<b>Farbe</b>	feuerverzinkt oder mit Sicherheitskennzeichnung (weiß/rot)
<b>Höhe</b>	ca. 900 mm Überflur
<b>Gesamtlänge zum Einbetonieren</b>	ca. 1400 mm

## Weitere Bilder

