

Absperr-Stilpfosten Ø 82 mm aus Stahlrohr - Herausnehmbar

Herausnehmbarer Stilpfosten mit unterschiedlichen Kopfmodellen.

Artikelnummer SCE-484FB



Produktbeschreibung

Der herausnehmbare, verschließbare und schmuckvolle Absperr-Stilpfosten mit 82 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem.

Material:

Der Absperr-Stilpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 82 mm gefertigt. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigung und Verschluss-Systeme:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse - Unterflur ca. 500 mm - gesteckt. Es stehen zwei Verschlusssysteme zur Auswahl:

- **Dreikantschloss:** nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
- **Profilzylinderschloss:** inkl. 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung. Achtung: **Nicht** für Variante Halbkugelzierkopf!

Kopfmodelle:



Farben:

- **Standard:**
 - **Halbkugelkopf, Halbkugelzierkopf:** anthrazitgrau (RAL 7016)
 - **Flachkopf mit Ziernut:** DB703 - Anthrazit-eisenglimmer
 - **Kugelkopf, Kugelkopf auf Zierring:** schwarz, matt (RAL 9005)
- Weitere RAL-Farben sind **auf Anfrage gegen Aufpreis** erhältlich. Eine Übersicht der anderen Farben entnehmen Sie der Tabelle

RAL 1003	RAL 5013	RAL 6026	RAL 8019	RAL 2009	RAL 5015	RAL 6028
RAL 8022	RAL 3001	RAL 5018	RAL 7015	RAL 8028	RAL 3004	RAL 5020
RAL 7016	RAL 9005	RAL 4006	RAL 6005	RAL 7021	RAL 9006	RAL 5000



DB702 - Grau-eisenglimmer DB703 - Anthrazit-eisenglimmer Champagner-eisenglimmer
Ösen:

Den Absperppfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperketten aus Stahl und Kunststoff.

Gewicht:

mit **Halbkugelpopf** oder **Halbkugelzierkopf**: ca. 13, 0 kg

Flachkopf mit Ziernut, Kugelpopf oder **Kugelpopf auf Zierring**: ca. 13,5 kg

Optionales Zubehör:

- Abdeckkappe ohne Verschluss
- Abdeckkappe mit Federverschluss
- Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223
- Ersatz Profilzylinderschlüssel
- Dreikant-Standardschlüssen nach DIN 3223
- Bodenrosette

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absper-Stilpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	82 mm
Höhe Überflur	800 mm, 900 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
Bauweise	Herausnehmbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- Pfosten mit 82 mm Durchmesser
- mit oder ohne Ösen

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr Ø 82 mm
Befestigung	zum Einbetonieren, herausnehmbar
Ösen	ohne, mit einer oder zwei Ösen
Höhe	ca.800 mm oder 90 mm Überflur
Verschlussystem	mit Dreikantschloss, mit Profilzylinderschloss (nicht bei Halbkugelzierkopf)

Weitere Bilder

