

## Bürocontainer Workflow S

Der erweiterbare Bürocontainer Workflow S ist im Außen- und Innenbereich einsetzbar und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Jetzt auf [resorti.de](https://resorti.de)!

**Artikelnummer** WS-101200522



### Produktbeschreibung

Der Bürocontainer Workflow ist eine individuell gestaltbare **Arbeitsumgebung für Outdoorbereiche**, sei es als Büro, Pförtnerhaus oder Sanitärcontainer.

Die robuste Konstruktion des Containers besteht aus **verzinktem, grundiertem und pulverbeschichtetem Stahlblech** in der Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) und kann **optional mit einer Rhombus-Holzfassade** aus Lärche ausgestattet werden. Die Oberflächenbehandlung und die Zweikomponenten-Lackierung, bestehend aus Lack und Härter, bieten einen hohen Korrosionsschutz (Schutzklasse C4M).

Die **Fensterscheiben** des Bürocontainers Workflow an der Front und einer Seite sind mit einer **24mm-Isolierverglasung** ausgestattet und in einem Kunststoffrahmen eingefasst. **Zum Lüften kann das linke Fenster auf Kipp (Drehkipp-Fenster) geöffnet** werden, während die beiden rechten Fenster als Festverglasung ausgeführt sind. Die **seitliche Tür** ist mit einem Lüftungsschieber mit verstellbarem Kiemenlüfter aus Metall ausgestattet und **kann je nach Präferenz mit Fensterausschnitt** bestellt werden.

Der Bürocontainer Workflow eignet sich **ideal für den Einsatz im Freien, unabhängig von der Jahreszeit**. Dies wird durch die Isolierung von Dach, Wand, Boden und Glas gewährleistet, optional **kann auch eine Klimaanlage installiert werden**. Darüber hinaus lässt er sich problemlos auf Messen oder in Hallen aufstellen. Dank des **Baukastensystems** ist das Office kombinier- und erweiterbar mit anderen Containern der Serie. **Mehrstöckige Konstruktionen** sind durch das Flachdach und die hohe Tragfähigkeit ebenfalls möglich.

Wenn Sie eine andere Größe benötigen oder Ihr Büro erweitern möchten, finden Sie den Bürocontainer Workflow **in verschiedenen Maßen in unserem Shop**.

#### Technische Ausstattung

- Elektrounterverteiler 230/400 V - Unterverteiler AP für 1x 12 Module
- FI-Schutzschalter 4-polig 40 A/ 0,03 A mit 8 Leitungsschutzschaltern B16
- Schalter für Leuchte
- Deckenunterbauleuchte als LED Bildschirmarbeitsplatzleuchte 625 x 625 mm, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß inkl. Montagebügel
- 2 Schutzkontaktsteckdosen zweifach UP
- EDV-Anschlussdose - RJ 45, 2 Ports (Cat. 6) (Leitungsverlegung bis zur Datendose Anschluss bauseits)
- Elektro-Wandkonvektor 2 kW mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat einschließlich Geräteanschlussdose
- 3 m Kabelkanal (weiß), ca. 65 x 133 mm als Fensterbank mit Trennsteg

**Bodenbefestigung:** Der Bürocontainer Workflow S wird mithilfe von Befestigungswinkeln am Boden und am Fundament befestigt. Ein ebenes Fundament sollte bauseits bereitgestellt und die Befestigung idealerweise von einer Fachfirma durchgeführt werden.

**Lieferung und Montage:** Die Lieferung erfolgt per Sattelzug innerhalb Deutschlands (Festland) und komplett vormontiert.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz für das Abladen und die Montage, eine Durchfahrt (3x4m) sowie Rangierfläche vorhanden ist. Des Weiteren empfehlen wir, alle Anschlüsse der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen von einem örtlich zugelassenen Installateur vorbereiten und durchführen zu lassen.

**Sonderanfertigungen:** Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine andere Anpassung am Produkt? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anpassungswünsche erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produktmerkmale

- Flexibel einsetzbare & erweiterbare Arbeitsumgebung
- Robuste und korrosionsbeständige Konstruktion aus Stahl
- Individuell gestaltbar mit oder ohne Holzfassade
- Tür mit Profilzylinder & Drückergarnitur
- Tür optional mit Fensterausschnitt
- Ideal für jede Jahreszeit
- Einbau einer Klimaanlage möglich
- Dach mit umlaufendem Abkantprofil, Sichtblende & Regenrinne

## Technische Daten

<b>Material Außenfassade</b>	verzinkte, grundierete und pulverbeschichtete Stahlblechverkleidung
<b>Material optionale Verkleidung</b>	Rhombus Holzfassade aus unbehandelter Lärche
<b>Material Wandverkleidung innen</b>	Holzwerkstoffplatten in Weiß (Stärke ca. 16 mm)
<b>Dämmung</b>	Mineralfaserplatten (Stärke ca. 40 mm)
<b>Glasscheiben</b>	24mm-Isolierverglasung, Kunststoffrahmen
<b>Tür</b>	verzinktes Stahlblech, doppelwandig 40 mm (Anschlag DIN rechts)
<b>Fußbodenbelag</b>	PVC 1,5 mm stark (grau)
<b>Breite</b>	ca. 2045 mm
<b>Höhe</b>	ca. 2800 mm
<b>Tiefe</b>	ca. 2045 mm
<b>Lichte Breite x Höhe x Tiefe</b>	ca. 1992 x 2800 x 1992 mm
<b>Grundfläche</b>	ca. 4,18 m <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	ca. 1050 kg