

Bürocontainer Workflow L

Robuster Bürocontainer Workflow L aus verzinktem Stahlblech und wahlweise mit Holzverkleidung - ideal für den Außenbereich. Jetzt entdecken auf resorti.de!

Artikelnummer WS-101200524



Produktbeschreibung

Der Bürocontainer Workflow L ist für alle Wetterbedingungen gerüstet und ideal **im Outdoorbereich einsetzbar**. Dank seines flexiblen Baukastensystems kann er problemlos **mit anderen Modellen der Serie kombiniert werden**, sogar übereinander.

Die umfassende Isolierung aller Elemente, angefangen vom Dach bis zum Boden, gewährleistet ein **angenehmes Raumklima** bei allen Außentemperaturen. Bei Bedarf kann der Bürocontainer Workflow L zusätzlich mit einer **Klimaanlage** ausgestattet werden.

Standardmäßig ist der Bürocontainer Workflow L **mit fünf Fenstern ausgestattet**, von denen **eines zum Lüften auf Kipp** gestellt werden kann (Seite links), während die Front fest verarbeitet ist. Die Tür auf der rechten Seite, mit DIN rechts-Anschlag ist für ein zusätzliches Fenster vorbereitbar, das optional hinzugefügt werden kann. Unten an der Tür ist ein Lüftungsschieber mit verstellbarem Kiemlüfter aus Metall integriert.

Die Fassade des Outdoor Office ist besonders robust und korrosionsbeständig, dank der **Zweikomponentenlackierung** aus Lack und Härter in der Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016). Diese bietet einen Schutz der Klasse C4M (starke Korrosivität). Eine **Rhombus-Verkleidung aus unbehandeltem Lärche** ist je nach Präferenz möglich.

Zusammenfassend ist der Bürocontainer Workflow L die ideale Lösung für **Messen und Firmengelände**, die zusätzlichen Raumbedarf haben, sei es als **Büro, Pförtnerhaus oder Sanitärcontainer**.

Technische Ausstattung

- Elektrounterverteiler 230/400 V - Unterverteiler AP für 1x 12 Module
- FI-Schutzschalter 4-polig 40 A/ 0,03 A mit 8 Leitungsschutzschaltern B16
- Schalter für Leuchte
- Deckenunterbauleuchte als LED Bildschirmarbeitsplatzleuchte 625 x 625 mm, Lichtfarbe 4000K Neutralweiß inkl. Montagebügel
- 2 Schutzkontaktsteckdosen zweifach UP
- EDV-Anschlussdose - RJ 45, 2 Ports (Cat. 6) (Leitungsverlegung bis zur Datendose Anschluss bauseits)
- Elektro-Wandkonvektor 2 kW mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat einschließlich Geräteanschlussdose
- 4 m Kabelkanal (weiß), ca. 65 x 133 mm als Fensterbank mit Trennsteg

Bodenbefestigung: Der Bürocontainer Workflow L wird mithilfe von Befestigungswinkeln am Boden und am Fundament befestigt. Ein ebenes Fundament sollte bauseits bereitgestellt und die Befestigung idealerweise von einer Fachfirma durchgeführt werden.

Lieferung und Montage: Die Lieferung erfolgt per Sattelzug innerhalb Deutschlands (Festland) und komplett vormontiert.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz für das Abladen und die Montage, eine Durchfahrt (3x4m) sowie Rangierfläche vorhanden ist. Des Weiteren empfehlen wir alle Anschlüsse der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen von einem örtlich zugelassenen Installateur vorbereiten und durchführen zu lassen.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine andere Anpassung am Produkt? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anpassungswünsche erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produktmerkmale

- Flexibles Baukastensystem, auch mehrstöckig
- Mit Holzfassade oder komplett aus Stahl in Anthrazitgrau (RAL 7016)
- Für den Outdoorbereich konzipiert
- Dach mit umlaufendem Abkantprofil, Sichtblende & Regenrinne
- Tür mit Profilzylinder, Drückergarnitur & mit Fenster oder ohne möglich
- Optional mit Klimaanlage

Technische Daten

Material Außenfassade	verzinkte, grundierete und pulverbeschichtete Stahlblechverkleidung
Material optionale Verkleidung	Rhombus Holzfassade aus unbehandelter Lärche
Material Wandverkleidung innen	Holzwerkstoffplatten in Weiß (ca. 16 mm)
Dämmung	Mineralfaserplatten (ca. 40 mm)
Glasscheiben	24mm-Isolierverglasung, Kunststoffrahmen
Tür	verzinktes Stahlblech, doppelwandig 40 mm (Anschlag DIN rechts, mit Profilzylinder & Drückergarnitur)
Fußbodenbelag	PVC 1,5 mm stark (grau)
Breite	ca. 4045 mm
Höhe	ca. 2800 mm
Tiefe	ca. 2045 mm
Lichte Breite x Höhe x Tiefe	ca. 3992 x 2500 x 1992 mm
Grundfläche	ca. 8,27 m ²
Gewicht	ca. 1600 kg