

## Raucherpavillon mit Spitzdach

Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf [Resorti.de](http://Resorti.de)

**Artikelnummer** WS-102100037



### Produktbeschreibung

Der Raucherpavillon dient nicht nur als Wetterschutz und praktischer Unterstand, sondern ist mit seiner achteckigen Bauweise ein modernes Designelement. Die Überdachung kann als Raucherunterstand eingesetzt werden, ist aber auch ideal als Infostand oder für verschiedenste Wartebereiche wie vor Gaststätten oder Krankenhäusern einsetzbar. Der Raucherunterstand überzeugt durch eine langlebige und robuste Konstruktion. Der verzinkte Stahl gewährleistet den Korrosionsschutz und die Langlebigkeit der Überdachung.

Für die Ausstattung Ihres Raucherunterstands finden Sie praktische Abfall-Ascher Kombinationen in unserem Sortiment.

#### Produkteigenschaften:

- **Stahlkonstruktion** aus robustem und korrosionsbeständigem verzinktem Stahl, grundiert und pulverbeschichtet in einer RAL Farbe Ihrer Wahl
- **Spitzdach** mit einzelnen Dachsegmenten
- **Dacheindeckung** aus glashellem Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **Rundrohrstützen mit umlaufender Regenrinne**
- **Wasserablauf** durch die Stützen über zwei Speier
- **Seitenwände** aus glashellem Einscheibensicherheitsglas (ESG) werden mit Aluminium Glashaltern an den Rundrohrstützen befestigt. Jede der 6 Seitenwände hat ein Maß von 200 x 118 cm (Höhe x Breite).
- **Sitzbänke** aus robustem Kiefernholz, lasiert und wetterschutzimprägniert. Winkelunterkonstruktion aus verzinktem Stahl, farbbeschichtet. 6 Bänke mit einer Sitzfläche von jeweils 100 x 28 cm.
- **LED-Beleuchtungssystem** auf Anfrage erhältlich
- **Bodenbefestigung** durch Aufdübeln der Fußplatten. Überpflasterung von 20 cm optional möglich durch verlängerte Stützen.

#### Produktvarianten:

- Bodenbefestigung: Stützen zum Aufdübeln | Stützen für Überpflasterung (20 cm)
- Farbe: Anthrazitgrau | RAL Farbe nach Wahl
- Seitenwand: ohne Seitenwände | mit 6 Seitenwänden
- Ausführung: mit oder ohne Sitzbänke

**Anlieferungszustand:** Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur Selbstmontage. Ein Fundamentplan wird Ihnen vorab zur Verfügung gestellt.

**Lieferbedingungen:** Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante, ohne Entladung. Die Abladestelle muss für den LKW Transport gut erreichbar sein. Ein Transport zum Montageort sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist nicht inbegriffen.

#### Hinweise zum Fundament:

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm<sup>2</sup>).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm)

## Produktmerkmale

- **Korrosionsbeständig durch verzinkte Stahlkonstruktion**
- **Dacheindeckung aus glashellem Verbundsicherheitsglas**
- **Wasserablauf über umlaufende Regenrinne und Speier**
- **optionale Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas**
- **mit Sitzbänken aus Kiefernholz verfügbar**

## Technische Daten

<b>Material Grundkonstruktion:</b>	feuerverzinkter Stahl, grundiert & pulverbeschichtet
<b>Material Dacheindeckung:</b>	glashelles Verbundsicherheitsglas
<b>Schneelast:</b>	1,9 kN / m <sup>2</sup>
<b>Breite:</b>	ca. 330 cm
<b>Tiefe:</b>	ca. 330 cm
<b>Höhe:</b>	ca. 310 cm
<b>Lichte Höhe:</b>	ca. 220 cm
<b>Bodenbefestigung:</b>	mit Fußplatten zum Aufdübeln

## Weitere Bilder

