

Raucherunterstand mit Flachdach

Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf Resorti.de

Artikelnummer WS-102100283



Produktbeschreibung

Die praktische Überdachung eignet sich ideal als Raucherunterstand oder Wartehäuschen. Die Überdachung ist in zwei Größen erhältlich und kann so als kompakte Raucherkabine oder großzügige Wartehalle eingesetzt werden. Der integrierte Anlehnbügel in Rück- und Seitenwand ermöglicht ein komfortables Verweilen im Raucherhäuschen. Das Modell überzeugt durch eine langlebige und robuste Konstruktion. Der verzinkte Stahl gewährleistet den Korrosionsschutz und die Langlebigkeit des Produkts.

Für die Ausstattung Ihrer Raucherkabine finden Sie praktische Abfall-Ascher Kombinationen in unserem Sortiment.

Produkteigenschaften:

- **Stahlkonstruktion, Pfosten und Anlehnbügel** aus robustem und korrosionsbeständigem verzinktem Stahl, optional grundiert und farbbeschichtet in grauweiß RAL 9002 (Korrosionsschutzklasse: C3 high)
- **Flachdach** ohne Dachpfetten (Längsträger) mit dreiseitig umlaufender Dachblende (Attika 150 mm)
- **Dacheindeckung** aus beidseitig verzinktem Profilblech; Unterseite farbbeschichtet in grauweiß (RAL 9002)
- **Entwässerung:** freier Wasserablauf nach hinten
- **Rückwand** aus transparentem Well-Polycarbonat mit integriertem Anlehnbügel aus Stahl
- **Seitenwand** links oder rechts einsetzbar, bestehend aus transparentem Well-Polycarbonat mit integriertem Anlehnbügel aus Stahl
- **Bodenbefestigung** durch Aufdübeln der Fußplatten an den vier Pfosten

Produktvarianten:

- 2 Größen: 172 cm | 296 cm (Breite)
- Material: verzinkt | verzinkt & farbbeschichtet (RAL 9002)
- Wahlweise mit einer Seitenwand oder zwei Seitenwänden

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur Selbstmontage inkl. Montageplan und Dübel zur Bodenbefestigung. Ein Fundamentplan wird Ihnen vorab zur Verfügung gestellt.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante, ohne Entladung. Die Abladestelle muss für den LKW Transport gut erreichbar sein. Ein Transport zum Montageort sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist nicht inbegriffen.

Hinweise zum Fundament:

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm)

Produktmerkmale

- **Korrosionsbeständig durch verzinkte Stahlkonstruktion**
- **In 2 Größen erhältlich**
- **Schneelast geprüftes Flachdach aus Profilblech**
- **Rückwand und Seitenwände aus Well-Polycarbonat**

Technische Daten

Material Grundkonstruktion:	feuerverzinkter Stahl
Material Dach:	verzinktes Trapezblech, Unterseite farbbeschichtet
Schneelast:	0,85 kN / m ²
Material Rückwand / Seitenwand:	Wellpolycarbonat, transparent
Breite:	ca. 172 cm 296 cm
Tiefe:	ca. 158 cm
Höhe:	ca. 236 cm
Lichte Höhe:	ca. 220 cm
Gewicht:	ca. 208 262 kg
Bodenbefestigung:	mit Fußplatten zum Aufdübeln

Weitere Bilder

