

Fahrradunterstand mit Pultdach 2-seitig mit Sicherheitsglas

Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf [Resorti.de](https://resorti.de)

Artikelnummer WS-102100362-7016



Produktbeschreibung

Die vielseitige Überdachung eignet sich perfekt als Fahrradunterstand oder Wartehalle. Durch das moderne und elegante Design passt die Überdachung ideal ins urbane Stadtbild. Die qualitativ hochwertige Überdachung ist langlebig und robust konstruiert, um eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten.

Die Allzwecküberdachung ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet durch Ihre doppelseitige Ausführung eine große Unterstellfläche. Die Konstruktion ist durch Ihren modularen Aufbau erweiterbar und individualisierbar. Gemeinsam setzen wir Ihre individuellen Wünsche gerne um. Personalisierte Lichtinstallationen und Glasbedruckungen können auf Anfrage ebenfalls umgesetzt werden. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.

Für die Ausstattung Ihrer Wartehalle finden Sie in unserem Sortiment passende Sitzgelegenheiten sowie Fahrradständer und Fahrradanhlenbügel.

Produkteigenschaften:

- **Stahlkonstruktion** mit robusten und korrosionsbeständigen Quadratrohrstützen. Zum Korrosionsschutz werden alle Stahlteile im Duplex-System feuerverzinkt, bei -76°C CO₂-eisgestrahlt um Verschmutzungen zu entfernen und anschließend mit umweltfreundlichem Zweikomponentenlack beschichtet (Korrosivitätsschutzklasse: C4 medium). Die Beschichtung erfolgt in einer RAL Farbe Ihrer Wahl. Perl- und Signalfarben sind ausgeschlossen.
- **Pultdachkonstruktion** mit Hauptdachträgern aus T-Profilen und Wasserkästen aus mehrfach gekantetem Stahlblech (ausgesteift).
- **Dacheindeckung** mit einzelnen Dachscheiben aus glashellem Verbundsicherheitsglas (VSG) nach DIN 18008.
- **Entwässerung** über bitumierte Regenrinne (im Dach integriert). Das Wasser läuft über die mittleren Stützen zwischen den beiden Seitenwänden ab und tritt über jeweils einen Wasserspeier (oberirdisch) aus.
- **Seitenwände** aus glashellem Einscheibensicherheitsglas (ESG). Befestigung mittels Aluminium Glashalter. Vorder- und Rückseite bleiben offen. Das Modell kann auch ohne Seitenwände geliefert werden.
- Auf Anfrage mit **Beleuchtungssystem** und Scheiben mit **Siebdruck** erhältlich
- **Bodenbefestigung** durch Aufdübeln der Fußplatten an den Quadratrohrstützen. Überpflasterung von 20 cm durch verlängerte Stützen möglich.
- **Befestigungsmaterial** zur Bodenbefestigung kann gegen Aufpreis mitgeliefert werden. Im Dübelset sind Highbond-Anker aus Edelstahl (FHB II-A L Inject M12x120/25 A4) und Injektionsmörtel (FIS HB 345 S) enthalten.
- **Montageservice** zum Aufbau der Überdachung kann mitgebucht werden. Die Montage erfolgt auf bauseits erstellte Fundamente. Erd-, Fundament- und Pflasterarbeiten werden NICHT vom Montageservice übernommen. Die Entladung der Ware sowie An- und Abfahrt sind inklusive. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Montageservice unten auf dieser Seite.

Produktvarianten:

- **Breite:** 3100 mm | 4600 mm | 6100 mm
- **Ausführung:** Anthrazitgrau (RAL7016) | RAL Farbe nach Wahl
- **Bodenbefestigung:** Ebenerdig (nicht zur Überpflasterung) | für Überpflasterung
- **Anlieferung:** ohne Entladung | Entladung per LKW-Kran | inkl. Entladung & Montage (siehe "Wichtige Hinweise zum Montageservice")

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur Selbstmontage inkl. Montageplan. Material zur Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ein Fundamentplan wird Ihnen vorab zur Verfügung gestellt.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Sattelzug (40 t) bis frei mit LKW erreichbarer Baustelle ohne Entladung. Für die Entladung wird ein Stapler oder Kran mit bis zu 2.000 kg Hubkraft und 2,4 Meter langen Staplerschuhen oder entsprechendem Krangeschirr benötigt.

Bei Buchung des Montageservices ist die Entladung inklusive. Falls Sie eine Entladung benötigen ohne den Montageservice in Anspruch zu nehmen sprechen Sie uns zur Erstellung eines Angebots bitte an.

Hinweise zum Fundament:

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm)

Wichtige Hinweise zum Montageservice:

- vor Anfahrt des Montageteams muss der Aufbauort eindeutig festgelegt sein. Bauseits muss das Fundament nach unseren Fundamentplänen erstellt werden und das Gefälle am Standort nach unseren Angaben geprüft werden.
- für den Aufbau der Überdachung muss Baufreiheit gewährleistet werden. In unmittelbarer Nähe des Aufbauorts dürfen daher keine Baumaterialien gelagert werden. Um eine fachgerechte Ausrichtung der Überdachung zu gewährleisten, muss das erstellte Fundament für die Montage komplett frei liegen (keine Plastersteine, keine Schotter-/Splittschicht od. ähnliches).
- Bauseits muss für eine Verkehrssicherung laut straßenrechtlicher Anordnung Sorge getragen werden. Die Erreichbarkeit der Baustelle muss für einen Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen und ggf. einem Autokran gewährleistet sein. Erforderliche Genehmigungen sollten frühzeitig vor Montagebeginn eingeholt werden.
- Kosten für Aufbruchgenehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen sind vom Kunden zu tragen.
- Kabel- und Leitungspläne müssen vom Kunden eingeholt und geprüft werden.
- Bei Störungen des Bauablaufs behalten wir uns vor, entstehende Mehrkosten z. B. durch Wartezeiten nach Aufwand zusätzlich in Rechnung zu stellen. Das gilt insbesondere für Verzögerungen durch im Baufeld befindliche Leitungen wie Strom, Gas, Wasser oder sonstige im Vorfeld nicht bekannten Hindernissen.
- Evtl. erforderliche Suchschächte, bedingt durch z. B. nicht eindeutig definierte Lagen der Ver- und Entsorgungsleitungen werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Sie sind nicht im Montagepreis inbegriffen und müssen gesondert berechnet werden.
- Arbeiten, die nachts, sonn- oder feiertags ausgeführt werden müssen, sind nicht im Preis enthalten und werden gesondert in Rechnung gestellt.
- Beim Angebot gehen wir von keinem Längs- oder Quergefälle in dem Maß aus, dass eine Anpassung der Konstruktion erforderlich ist. Im konkreten Fall bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne eine Gefälleanpassung (gegen Aufpreis) an.
- Eine Verdübelung durch unser Montageteam auf Pflaster- oder Asphaltflächen (Teer, Bitumen, etc.) ist nicht zulässig.

Produktmerkmale

- modernes & elegantes Design
- vielseitige Überdachung mit zweiseitigem Zugang
- langlebig & robust konstruiert
- aus hochwertigem Stahl & Sicherheitsglas
- in drei verschiedenen Größen bestellbar
- Lieferung als Bausatz, Montageservice zubuchbar

Technische Daten

Material Grundkonstruktion	Stahl
Ausführung	Anthrazitgrau (RAL 7016) RAL-Farbe nach Wahl
Material Dach	Verbundsicherheitsglas (VSG)
Material Wände	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Breite	ca. 3100 4600 6100 mm
Tiefe	ca. 4420 mm
Höhe	ca. 2445 2635 mm
Grundfläche	ca. 8,9 13,6 18,2 m ²

Weitere Bilder

