

Fahrradunterstand Dresbike

Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf [Resorti.de](https://resorti.de)

Artikelnummer WS-102100390-7016



Produktbeschreibung

Der Fahrradunterstand Dresbike ist eine sichere **Unterstellmöglichkeit** für Fahrräder **im urbanen Raum**, er ist die optimale Wahl für ein **robustes Überdachungssystem im Outdoorbereich**. Die vielseitige Überdachung eignet sich ideal als Fahrradunterstand, aber auch als Wartehalle. Die Überdachung ist **langlebig** und robust konstruiert, um eine **lange Lebensdauer** zu gewährleisten.

Für die Ausstattung der Überdachung finden Sie in unserem Sortiment passende Fahrradständer, Fahrradanhänger und auch passende Sitzgelegenheiten.

Produkteigenschaften:

- **Stahlkonstruktion** mit robusten und korrosionsbeständigen **Quadratrohrstützen**, fertig verschweißt.
- **Beschichtung** der Stahlteile standardmäßig in der **Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) oder als Wunsch-RAL-Farbe** (bitte im Bestellprozess angeben). Perl- und Signalfarben sind ausgeschlossen.
- **Pulldachkonstruktion** mit Hauptdachträgern aus T-Profilen und Wasserkästen aus mehrfach gekantetem Stahlblech.
- Dacheindeckung mit **Verbundsicherheitsverglasung (VSG)** in Milchglasoptik nach DIN 18008. Die einzelnen Dachscheiben liegen auf **feuerverzinkten Konstruktionen** auf (Abstand je 0,75 m).
- Entwässerung erfolgt über die im Dach integrierte Regenrinne und durch die hinteren Stützen. Wasseraustritt oberirdisch mittels Wasserspeicher.
- Rück-/ Seitenwände aus glashellem **Einscheibensicherheitsglas (ESG)**. Befestigung mittels Glashalter.
- **Bodenmontage** wahlweise **mit oder ohne Verdübelung** im Fundament.
- **Befestigungsart ohne Überpflasterung oder mit Überpflasterung** im Fundament.

Produktvarianten:

- **Breite:** 2330 mm | 3305 mm | 4380 mm
- **Tiefe x Höhe:** 1510 x 2600 mm (TxH) | 1510 x 2730 mm (TxH)
- **Farbe:** Standardfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016) oder RAL-Farbe nach Wahl (ausgenommen sind Perl- und Signalfarben)
- **Bodenmontage:** ohne Verdübelung | inklusive Verdübelung im Fundament - durch Monteur
- **Bodenbefestigung:** ohne Überpflasterung | mit Überpflasterung
- **Anlieferung:** ohne Entladung | Entladung per LKW-Kran

Ganz gleich, ob die Überdachung als Fahrradunterstand oder als Wartehäuschen zur Verfügung steht, um Schutz vor Wind und Wetter zu bieten, fügt sie sich dank ihres **ästhetischen Designs** nahtlos in den **urbanen Raum** ein.

Anlieferungszustand: Die Lieferung des Fahrradunterstands Dresbike erfolgt vormontiert.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Sattelzug (40 t) bis frei mit LKW erreichbarer Baustelle ohne Entladung. Für die Entladung wird ein Stapler oder Kran mit bis zu 2.000 kg Hubkraft und 2,4 Meter langen Staplerschuhen oder entsprechendem Krangeschirr benötigt.

Auf Wunsch kann der Fahrradunterstand vor Ort auch mit einem von uns gestelltem LKW-Ladekran entladen werden. Die Abladestelle muss für den LKW-Transport gut erreichbar sein.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produktmerkmale

- **Korrosionsbeständig durch verzinkte Stahlkonstruktion**
- **In verschiedenen Größen & Farben erhältlich**
- **Schneelast geprüfetes Pulldach mit Verbundsicherheitsverglasung**
- **Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas**
- **Regenrinne und Wasseraustritt mittels oberirdischem Wasserspeier**
- **Optional mit Montageservice zur Verdübelung auf fertigem Fundament**

Technische Daten

Material Grundkonstruktion:	feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet
Schneelast:	2,5 kN / m ²
Windlast:	zulässig für Windlastzonen I-III
Material Dach:	Verbundsicherheitsverglasung (VSG)
Material Rück- und Seitenwände:	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bodenbefestigung:	ohne Verdübelung inklusive Verdübelung im Fundament
Breite:	ca. 2330 mm 3305 mm 4380 mm
Tiefe:	ca. 1510 mm
Höhe:	ca. 2600 2730 mm

ohne Überpflasterung



mit Überpflasterung



Montage und Befestigung

Für einen sicheren Stand stehen Ihnen für die Bodenmontage und Befestigung jeweils zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Der Fahrradunterstand Dresbike wird **mittels Bodenplatten auf dem Untergrund verdübelt** und kann **optional überpflastert** werden. Dafür sind die Stützfüße ca. 200 mm länger. Die Montage können Sie **entweder eigenständig durchführen oder bei Anlieferung von unserem Team** erledigen lassen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Montagearten stehen wir Ihnen gerne für eine Beratung zur Verfügung.

Hinweise zum Fundament

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm).

Weitere Bilder

