

Fahrradparker 2000 BF mit großem Radabstand

Der Fahrradparker 2000 BF aus verzinktem Stahl mit robusten Rundrohrbügel bietet Platz für zwei bis zwölf Fahrräder. Jetzt günstig kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer WS-105700060



Produktbeschreibung

Die Modellreihe 2000 BF ist für ein **platzsparendes Parken** von **Fahrrädern mit extra breiten Lenkern perfekt geeignet**. Der Fahrradparker ist ideal um Parkmöglichkeiten an Schulen, Bahnhöfen oder Parkanlagen zu schaffen.

Fahrräder so wie die meisten Mountainbikes können durch die **Höhenversetzung der Bügel** bequem mit einem **Radabstand von 390 mm** nebeneinander geparkt werden.

Fahrräder mit einer **Reifenbreite von bis zu 55 mm** finden im Fahrradparker 2000 BF problemlos Platz. Durch die hinten eng zulaufende Form der Bügel bietet der Bügelparker einen sicheren Stand. Der Einstellparker hat einen **Einstellwinkel von 90°** und ist durch seine verzinkten Rundrohr-Bügel aus Stahl **robust** und **korrosionsgeschützt**. Die Radeinstellung ist wahlweise **einseitig oder zweiseitig** möglich. Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe ca. 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe ca. 3200 mm.

Der Fahrradparker 2000 BF ist **zur Reihenverbindung vorbereitet** und kann so um **beliebig viele Stellplätze** erweitert werden. Das System ist auch mit der Modelreihe 2000 kompatibel.

Anlieferungszustand: Der Fahrradparker wird vormontiert geliefert. Die Montageanleitung zur Verschraubung und dazugehörige Schrauben werden beigelegt. Der Fahrradparker ist zur Bodenbefestigung vorbereitet. Zur Bodenbefestigung werden Bodenmontage-Winkel und Bodenanker benötigt. Diese können als Zubehör mitbestellt werden.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands kostenlos (frei Haus).

Produktmerkmale

- Ideal geeignet für diverse Fahrradparkanlagen
- **Robust und korrosionsgeschützt** dank verzinktem Stahl
- Die **Edelstahl** Variante ist **besonders langlebig** und **hochwertig**
- Vielfältiger **Bügelparker: einseitig oder zweiseitig** mit **2 bis 12 Stellplätzen**
- **Abwechselnde Hoch- und Tiefstellung** des Bügelparkers für **platzsparendes Parken**

Technische Daten

Material	verzinkter Stahl Edelstahl	
Reifenbreite	bis 55 mm	
Einstellwinkel	90°	
Einstellplätze, einseitig	Maße (HxBxT)	Gewicht
2 Stellplätze	415 x 780 x 550 mm	9 kg
3 Stellplätze	415 x 1170 x 550 mm	14 kg
4 Stellplätze	415 x 1560 x 550 mm	17 kg
5 Stellplätze	415 x 1950 x 550 mm	20 kg
6 Stellplätze	415 x 2340 x 550 mm	24 kg
Einstellplätze, 2-seitig		
4 Stellplätze (2 pro Seite)	415 x 780 x 710 mm	15 kg
6 Stellplätze (3 pro Seite)	415 x 1170 x 710 mm	23 kg
8 Stellplätze (4 pro Seite)	415 x 1560 x 710 mm	27 kg
10 Stellplätze (5 pro Seite)	415 x 1950 x 710 mm	29 kg
12 Stellplätze (6 pro Seite)	415 x 2340 x 710 mm	34 kg

Weitere Bilder

