

Fahrradparker 4000 mit 2 bis 12 Stellplätzen

Fahrradparker 4000. Optimierte Standsicherheit fürs Fahrrad. Schonend für Reifen und Felge! Jetzt günstig kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer WS-105800002



Produktbeschreibung

Der Standparker 4000 fällt durch seine außergewöhnliche Form direkt ins Auge und ist für ein **platzsparendes Parken** von **Fahrrädern, Mountainbikes und Pedelecs** perfekt geeignet. Optimale Standorte für den Bügelparker sind Radwanderstrecken und Biking-Trails, aber auch große Fahrradparkanlagen vor Schule, Bahnhöfen, Stadien, Universitäten etc. Durch die **abwechselnde Hoch- und Tiefeinstellung der Bügel** können Fahrräder mit einem **Radabstand von 350 mm** nebeneinander geparkt werden.

Durch die hohen Einstellbügel werden Fahrräder davor geschützt umzuknicken. Die Bügel bieten so **Schutz vor Beschädigungen** und zusätzlich auch noch **Anschlussmöglichkeiten für Fahrradschlösser**.

Fahrräder mit einer **Reifenbreite von bis zu 55 mm** finden im Fahrradparker 4000 problemlos Platz. Der Standparker hat einen **Einstellwinkel von 90°** und ist durch seine **feuerverzinkten Rundrohr-Bügel** aus **Stahl robust** und **korrosionsgeschützt**.

Die Bügel können nach Wunsch **einseitig oder zweiseitig** positioniert werden. Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe ca. 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe ca. 3.200 mm. Der Standparker 4000 ist zur **Reihenverbindung** vorbereitet und kann so um **beliebig viele Stellplätze** erweitert werden. Das System ist auch mit der Modelreihe 4000 BR für besonders breite Reifen (Mountain Bikes, Balloon Bikes) kompatibel.

Anlieferungszustand: Der Fahrradparker wird zerlegt im Karton geliefert und kann einfach zusammengebaut werden. Die Montageanleitung und Schrauben werden mitgeliefert. Zur Bodenbefestigung werden Bodenmontage-Winkel und Bodenanker benötigt. Diese können als Zubehör mitbestellt werden.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands kostenlos (frei Haus).

Produktmerkmale

- **Robust** und **korrosionsgeschützt** dank verzinktem Stahl
- Vielfältiger Standparker: **einseitig** oder **zweiseitig** mit **2 bis 12 Stellplätzen**
- Abwechselnde **Hoch- und Tiefstellung des Bügels** für platzsparendes Parken
- Die extra hohen Bügel bieten einen **Umknickschutz** und **Anschlussmöglichkeiten für Schlösser**

Technische Daten

Material	Rundrohr-Bügel, verzinkter Stahl	
Reifenbreite	bis 55 mm	
Einstellwinkel	90°	
Einstellplätze, einseitig	Maße (HxBxT)	Gewicht
2 Stellplätze	720 x 700 x 390 mm	10 kg
3 Stellplätze	720 x 1050 x 390 mm	14 kg
4 Stellplätze	720 x 1400 x 390 mm	19 kg
5 Stellplätze	720 x 1750 x 390 mm	24 kg
6 Stellplätze	720 x 2100 x 390 mm	26 kg
Einstellplätze, 2-seitig		
4 Stellplätze (2 pro Seite)	720 x 700 x 390 mm	17 kg
6 Stellplätze (3 pro Seite)	720 x 1050 x 390 mm	23 kg
8 Stellplätze (4 pro Seite)	720 x 1400 x 390 mm	31 kg
10 Stellplätze (5 pro Seite)	720 x 1750 x 390 mm	36 kg
12 Stellplätze (6 pro Seite)	720 x 2100 x 390 mm	46 kg

Weitere Bilder

