

Fahrradparker 4800 XXBF mit Anlehnbügel

Der Fahrradparker 4800 XXBF, mit funktionellem Anlehnbügel - Hier parkt man auch das hochwertige Fahrrad beruhigt ein! Jetzt günstig kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer WS-105800171



Produktbeschreibung

Der Fahrradparker 4800 XXBF mit Anlehnbügel ist ein moderner Fahrradparker für den **Außenbereich**. Der hochwertige Fahrradparker ermöglicht ein komfortables und sicheres Abstellen von Fahrrädern in Fahrradparkanlagen, an Bahnhöfen, Parks, Schulen oder anderen öffentlichen Bereichen. Durch eine Erweiterung zur Reihenanlage kann eine Fahrradparkanlage in einer beliebigen Größe angelegt werden.

Der Fahrradparker mit einem Einstellplatz ist mit **zwei unterschiedlichen Einstell-Varianten** bestellbar – wahlweise mit **Tief- oder Hocheinstellung**. Das auffällige Detail an diesem Fahrradparksystem ist die **schwarze Kunststoffummantelung** an den schrägen Anlehnbügeln. Durch die Ummantelung der Anlehnbügel werden Fahrräder sowie E-Bikes gegen mutwilliges Umwerfen und somit vor Folgeschäden an den Felgen geschützt.

Der Fahrradparker ist aus einer robusten **Stahlkonstruktion** aus Rundrohr hergestellt, **korrosionsgeschützt und wertbeständig** durch eine hochwertige Verzinkung. Er verfügt über eine optimierte **Diebstahlsicherung** durch die sichere Befestigungsmöglichkeit an der integrierten Stahl-Rundöse.

Der Fahrradparker ist nicht nur für City-Bikes und E-Bikes geeignet, sondern auch für Mountain-Bikes, da der Fahrradparker einen **extra großen Bügelabstand** ausgestattet ist. Weshalb dort auch bequem Fahrräder abgestellt werden können, die eine **Reifenbreite von bis zu 70 mm** aufweisen. Der Fahrradparker ist vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung und ist somit flexibel, sicher und stabil am gewünschten Einsatzort installierbar.

Anlieferungszustand: Der Fahrradparker wird zerlegt, im Karton geliefert und kann einfach zusammengebaut werden. Sowohl die Montageanleitung als auch das Montagezubehör sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein einfaches Aufstellen des Fahrradparkers. Der Fahrradparker ist zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung vorbereitet. Zur Bodenbefestigung werden Bodenmontage-Winkel und Bodenanker benötigt. Diese können als Zubehör mitbestellt werden.

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material Stahl / Metall

Breite 600 mm

Produktmerkmale

- Ideal geeignet für diverse Fahrradparkanlagen
- Robust und korrosionsgeschützt dank verzinktem Stahl
- wahlweise mit Tief- oder Hocheinstellung bestellbar
- extra großer Bügelabstand für Räder bis zum 70 mm Radbreite
- Kunststoffummantelung am Anlehnbügel schützt Felgen & Räder vor Schäden

Technische Daten

Material	Stahlrohr, feuerverzinkt Ummantelung Kunststoff
Montageart	Bodenmontage
Höhe Anlehnbügel	ca. 856 mm
Höhe Einstellbügel	ca. 620 720 mm
Stellraumtiefe	ca. 1850 mm
Radbreite	ca. 70 mm
Radabstand	ca. 600 mm
Gewicht	ca. 8,3 8,6 kg