

SERVICE STATION WARTUNG

WARTUNGSINTERVALLE

Luftpumpe

	Häufigkeit	Zeitaufwand	Benötigte Werkzeuge	Ersatzteilset
Pumpenkopf	bei Defekt	5 Minuten	Schlitzschraubendreher	• Pumpenschlauch inkl. Pumpenkopf Art. Nr.: 1700703920
Austausch Ventilkopfdichtung	Je nach Häufigkeit der Nutzung aller 3 Monate und bei Defekt	2 Minuten	Veyhl Tool (2)	• Ventilkopfdichtung Art. Nr.: 1700703930
Manometereinheit	bei Defekt	30 Minuten	Veyhl Tool (1), Sicherheits-Bit (4), Schlitzschraubendreher, Maulschlüssel 10 mm und 17 mm	• Manometereinheit Art.Nr.: 1700703660
Schutzglas	bei Defekt	30 Minuten	Veyhl Tool (1), Sicherheits-Bit (4) Schlitzschraubendreher, Maulschlüssel 10 mm und 17 mm	• Schutzglas Art. Nr.: 1700703650
Pumpenschlauch, mit Stahldrahtgeflecht im Kern	bei Defekt	5 Minuten	Schlitzschraubendreher	• Pumpenschlauch inkl. Pumpenkopf Art. Nr.: 1700703920

Werkzeug

Reinigung Werkzeuge	aller 2 Monate	10 Minuten	sauberes Tuch, Korrosionsschutzmittel, geeignetes Reinigungsmittel	
Austausch Werkzeuge	nach Bedarf	30 Minuten	Sicherheits-Bit (4), Maulschlüssel 10 mm, Innensechskantschlüssel 3 mm und 4 mm	• Einmaulschlüssel Art. Nr.: 53800485 • Multitool Art. Nr.: 53800489 • Reifenheber Art. Nr.: 53800484 • Leerseil für Pumpenkopf Art. Nr.: 53800440
Stahlseile reinigen	nach Bedarf	10 Minuten	sauberes Tuch, geeignetes Reinigungsmittel	

Gesamtstation

Reinigung	nach Bedarf	10 Minuten	sauberes Tuch, geeignetes Reinigungsmittel	
Schrauben kontrollieren	aller 3 Monate	2 Minuten	Sicherheits Bit (4), 19 mm Maulschlüssel, Optional: Spezialwerkzeug für Diebstahlsicherheitsmutter	
Oberflächen überprüfen	aller 3 Monate	2 Minuten	Sichtprüfung	
Austausch Sattelaufnahmebolzen	bei Defekt	30 Minuten	Sicherheits Bit (4), Maulschlüssel 10 mm Innensechskantschlüssel 6 mm	• Sattelaufnahme Art. Nr.: 1700703610