

Absperrpfosten Ø 100 mm Kunststoff flexibel mit Reflektoren | Ortsfest, zum Einbetonieren

Absperrpfosten aus Kunststoff mit Reflektoren. Wahlweise ortsfest oder herausnehmbar. Jetzt entdecken auf [RESORT1.de](https://resort1.de)!

Artikelnummer BE-H214ZRM



Produktbeschreibung

Der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff hat einen Durchmesser von 100 mm und richtet sich nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf. Er eignet sich ideal für Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser oder als Fahrbahnteiler sowie bei engen Zuwegen.

Durch seine rote Farbe und die zwei Reflektor-Streifen verfügt der Poller über eine gute Sichtbarkeit und erhöht so auch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Der flexible Poller ist sehr robust, er ist beständig gegen den Aufprall von Fahrzeugen und kehrt zu 100 % in seine Originalform zurück. Qualitätskontrollen zeigen, dass sich der flexible [Absperrpfosten](#) aus Kunststoff sogar nach 1500-fachem Überfahren zu 45° und 50-fachem Überfahren zu 90° immer wieder selbst aufrichtet. Diese gute Nachgiebigkeit des Absperrpfostens schützt Fahrzeuge vor Schäden.

Der Absperrpfosten ist wartungsfrei und beständig gegenüber extremen Temperaturen bis -50° gemäß der Norm UNE ISO 812 und feuerbeständig gemäß der Klassifizierung "E" UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Zur Auswahl stehen zwei Varianten des Absperrpfostens, sodass dieser bestens den jeweiligen Standort Anforderungen angepasst werden kann. Es gibt zum einen die Variante, bei der der Poller in den Boden einbetoniert wird, zum anderen gibt es die Variante, bei der der mitgelieferte Metallfuß im Boden einbetoniert wird und der Poller herausnehmbar ist.

Befestigungsart: Wir empfehlen für die optimale Befestigung die Einbetonierung im Boden.

Lieferbedingung: Wir liefern Ihnen den Poller versandkostenfrei und komplett vormontiert. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Material	Kunststoff
Bauweise	Flexpoller, Herausnehmbar, Ortsfest
Durchmesser	100 mm
Befestigung	Einbetonieren
Verschluss-System	ohne
Höhe Überflur	920 mm

Weitere Bilder

