Parkbank Daira | Walnuss | Tiefschwarz (RAL 9005)



Die Parkbank Daira ist in vielen unterschiedlichen Farbkombinationen verfügbar und passt sich so perfekt ihrem Einsatzort an. Jetzt entdecken auf RESORTI.de!

Artikelnummer BI-0050-FHWa-FG9005

Produktbeschreibung

Die Parkbank Daira glänzt durch ihr durchdachtes und modernes Holz- und Metalldesign. Die Bank ist eine moderne Kombination aus hochwertigen Materialien, die den Komfort und die Wärme von Holz mit der Eleganz und den klaren Linien von Metall kombiniert. Die Parkbank eignet sich perfekt für den Einsatz im Außenbereich von Einkaufszentren, Parkanlagen, Fußgängerzonen und Spielplätzen.

Das robuste Gestell besteht aus Stahl und ist mit einem Ester-Epoxy-Zink-Primer bedeckt und pulverbeschichtet, dies garantiert eine hohe Lebensdauer im Outdoorbereich. Das Metallgestell ist in den folgenden Farben erhältlich: Graphitgrau (RAL 7024), Graualuminium (RAL 9007), Weißaluminium (RAL 9006), Signalrot (RAL 3001) und Tiefschwarz (RAL 9005).

Die Holzauflage ist aus Kiefernholz hergestellt. Das verwendete Holz der Parkbank ist nicht nur robust, sondern es trotzt auch jedem Wetter, dank der wasserbeständigen Oberflächenlackierung mit UV-beständigen Holzlack. Die Parkbank ist in vier verschiedenen Holzfarben erhältlich: Palisander, Walnuss, Eiche und Kiefer.

Die Verbindungselemente zwischen den beiden Hauptkomponenten bestehen aus Edelstahl. Die großzügige Sitzfläche bietet genügend Platz für drei bis vier Personen.

Die Parkbank Daira ist eine elegante Kombination aus hochwertigen Materialien und kann je nach Ausführung passend zu den Bedürfnissen Ihres Standortes ausgewählt werden. Sie bietet den Komfort und die Wärme von Holz mit der Festigkeit und Haltbarkeit des Metalls und garantiert eine lange Lebensdauer im urbanen Bereich.

Befestigung: Für eine optimale Standfestigkeit empfehlen wir die Parkbank im Fundament zu verankern. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, passende Bodenanker können jedoch auf Wunsch gegen Aufpreis mitgeliefert werden. Hierbei werden Gewindestangen in eingearbeitete Gewindehülsen eingeschraubt und anschließend einbetoniert.

Anlieferungszustand: Die einzelnen Elemente der Bank müssen miteinander verschraubt werden. Die Löcher sind entsprechend vorgebohrt und die benötigten Schrauben werden mitgeliefert. Die Montage kann schnell und einfach durchgeführt werden.

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Sitzhöhe	420 mm
Rückenlehne	Ohne Rückenlehne
Holzart	Kiefer
Material	Holz
Befestigung	Aufschrauben
Armlehnen	Mit Armlehnen
Breite	1801 - 2000 mm

Weitere Bilder



