Parkbank Edda Beton mit Holz | Weiß | Strukturiert | Palisander



Die stabile Parkbank Edda ist in fünf unterschiedlichen Holz- und vier Betonfarben, poliert oder strukturiert erhältlich Jetzt entdecken auf resorti.de!

Artikelnummer BI-0233-FHPa-FBWe

Produktbeschreibung

Die Parkbank Edda ohne Rückenlehne aus robustem Faserbeton mit Holz ist ein moderner Blickfang für die Gestaltung öffentlicher Bereiche. Die Parkbank vereint Eleganz und praktische Handhabung miteinander. Sie fügt sich gepflegt in urbane Umgebungen ein und ist dank ihres modernen Designs ideal für den Einsatz in und um Einkaufszentren, in Fußgängerzonen, auf Spielplätzen und in Parkanlagen geeignet.

Der Korpus der Parkbank besteht aus hochfestem Stahlfaserbeton und Naturmosaik. Das Naturmosaik besteht aus natürlichen Marmor- oder Granitsteinen in verschiedenen natürlichen Farbkombinationen. Die Bank kann in vier unterschiedlichen Betonfarben ausgeliefert werden: Weiß, Gesprenkelt, Grau und Braun.

Die Sitzfläche der Parkbank Edda ist aus Kiefernholz gefertigt. Die Sitzoberfläche wurde mit einer wasserbeständigen Oberflächenbeschichtung aus Holzlack versehen, wodurch eine perfekte UV-Beständigkeit entstanden ist. Die Holzfarben sind wahlweise in Walnuss, Eiche, Kiefer und Palisander erhältlich. Optional gibt es die Sitzbank auch mit dunklem Resysta®.

Der Betonkorpus wurde so entworfen, dass keine Wasserrückstände unter den Holzelementen entstehen können. Im Beton befinden sich speziell bearbeitete Kanäle, die den freien Wasserabfluss ermöglichen und so auch die Holzbretter vor Staunässe schützen. Die Oberflächen werden zusätzlich mit einer Schutzlackbeschichtung behandelt, die selbstreinigend wirkt. Sie haben die Auswahl zwischen polierter und strukturierter Oberfläche.

Durch die verschiedenen Farbvarianten des Betons und der Sitzflächen kann sich die Parkbank Edda bestmöglich an ihren Standort anpassen und bildet einen echten Blickfang in urbaner Umgebung.

Befestigung: Durch eine optimale Standfestigkeit kann die Bank freistehend aufgestellt werden. Auf Wunsch kann die Parkbank aber mit Bodenankern befestigt werden. Hierbei werden Gewindestangen in eingearbeitete Gewindehülsen eingeschraubt und anschließend einbetoniert.

Anlieferungszustand: Die einzelnen Elemente der Bank müssen miteinander verschraubt werden. Die Löcher sind entsprechend vorgebohrt und die benötigten Schrauben werden mitgeliefert. Die Montage kann schnell und einfach durchgeführt werden.

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Armlehnen	Ohne Armlehnen
Rückenlehne	Ohne Rückenlehne
Holzart	Kiefer
Material	Holz
Befestigung	Einbetonieren
Sitzhöhe	400 mm
Breite	2001 - 2500 mm

Weitere Bilder



